

AXIS T8343 Alert Button

무선 알림 버튼

AXIS T8343 Alert Button은 알림 메시지, 조명 등의 이벤트를 전달하는 푸시 버튼입니다. AXIS M5065 PTZ Network Camera 또는 연결된 Z-Wave Plus[®] 컨트롤러와 무선으로 통신함으로써 알림 버튼을 더 적은 케이블을 사용하는 소규모 보안 솔루션에 사용할 수 있습니다. 릴레이를 필요에 따라 쉽게 옮기고 조정할 수 있으므로, 무선 I/O 연결을 통해 유연하게 설치할 수 있습니다.

> 무선 I/O 연결

> Z-Wave Plus[®] 호환성

> S2 보안 준수

> 배터리 포함



AXIS T8343 Alert Button

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| 지원 제품 | AXIS M5065 PTZ Network Camera 다른 Z-Wave Plus® 제어 장치와 호환 | 승인 | EMC FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 |
| 네트워크 | | 무선 | EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 |
| 지원 프로토콜 | Z-Wave Plus® 지원되는 명령 등급에 대한 자세한 내용은 제품의 사용 설명서 참조 | 안전 | EN 62368-1:2014 |
| 일반 | | 치수 | 80 x 80 x 18mm(3.15 x 3.15 x 0.71인치) |
| 케이스 | 플라스틱 컬러: 화이트 | 무게 | 76g(0.16lbs) |
| 전원 | AAA 1.5V 알칼리 배터리 2개 배터리 수명: 1년 ^a | 포함 액세서리 | 설치 가이드, 마운팅 키트, AAA 1.5V 알칼리 배터리 2개 |
| 거리 | 최대 100미터(328ft)의 전송 범위 | 보증 | 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |
| 주파수 | 908.42MHz(미국), 922.5MHz(일본), 868.42MHz(EU) | | |
| 작동 조건 | -10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F) | | |
| 저장 조건 | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) | | |

a. 하루 1번의 트리거로 측정

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility