

AXIS W101 Body Worn Camera

Fabriqué en tenant compte de vos besoins

AXIS W101 Body Worn Camera est une caméra-piéton robuste et facile à utiliser qui dispose du système de fixation Klick Fast™. Elle produit un son clair avec réduction de bruit et des images extrêmement nettes en toutes circonstances. La technologie Axis Zipstream réduit la bande passante et le stockage nécessaire sans compromettre la qualité de la vidéo. AXIS W101 offre jusqu'à 17 heures de batterie et le chargement à l'aide d'un chargeur USB-C®. L'enregistrement est activé automatiquement lors de la sortie de l'étui et en cas de chute de la personne. De plus, l'emplacement de la caméra peut être enregistré en continu grâce au récepteur GNSS intégré (suivi de l'emplacement). Les technologies intégrées Bluetooth® et le réseau offrent une communication sans fil avec, par exemple, l'application mobile AXIS Body Worn Assistant.

> Des vidéos toujours nettes et un son clair

> Autonomie jusqu'à 17 heures

> Système Klick Fast™

> Géolocalisation

> Garantie de 3 ans



AXIS W101 Body Worn Camera

Caméra		Interface utilisateur	Indicateurs de statut, rétroaction audio et par vibrations
Capteur d'image	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux	Interface sans fil	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz canaux 1–11
Objectif	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141° Champ de vision vertical : 82° Iris fixe, F2.1	Boîtier	Certification IP67 Boîtier en plastique Essai de chute jusqu'à 2 m
Vitesse d'obturation	1/32000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz	Couleur	Noir NCS S 9000-N blanc NCS S 1002-B
Vidéo		Montage	Système Klick Fast™
Compression vidéo	High Profile H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	Développement durable	Sans PVC
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 720	Connecteurs	Claviers à broches Pogo USB (pour les accessoires Axis et la charge via un câble doté d'un connecteur USB Type-C®)
Fréquence d'image	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	Conditions d'utilisation	Température : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité : Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Paramètres d'image	Stabilisation d'image électronique (720p)	Conditions de charge	Température : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Diffusion vidéo	Technologie Axis Zipstream pour port sur le corps	Conditions de stockage	Température (moins de 3 mois) : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Température (plus de 3 mois) : 23 °C à 27 °C (73 °F à 81 °F) Température optimale : 25 °C (77 °F) Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Audio		Chaîne d'approvisionnement	Conforme aux exigences de la TAA
Encodage audio	AAC-LC Une seul canal : 48 kHz, 128 kbit/s Deux canaux (optimisés pour le mode de post-traitement) : 48 kHz, 2 x 128 kbit/s	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Partie 15 Sous-partie C, RSS-247 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360, IS 13252 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Entrée/sortie audio	Double microphone intégré	Dimensions	Hauteur : 94 mm (3,7 po) Largeur : 68 mm (2,7 po) Profondeur : 27 mm (1,1 po)
Fonction	Amélioration vocale	Poids	179 g (0,39 lb)
Cybersécurité		Accessoires fournis	AXIS TW1100 Clip Mount (incluse dans le pack 1 uniquement)
Sécurité locale	Logiciels : firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, cryptage AES-XTS-Plain64 256 bits Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault Élément sécurisé (CC EAL 6+), identifiant de périphérique Axis, keystore sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé	Accessoires en option	Système Klick Fast™ pour montages de caméra-piéton, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Application AXIS Body Worn Assistant pour Android, iOS Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com/bodyworn
Sécurité réseau	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, filtrage d'adresse IP	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty . Cette garantie de 3 ans couvre les défauts de fabrication du produit, y compris la batterie. Ne remplacez pas la batterie ID1058 3,7 V durant la période pendant laquelle le produit matériel Axis est couvert par la garantie matérielle limitée Axis de 3 ans. Le remplacement de la batterie effectué par une autre partie qu'Axis pendant la période de garantie annule la garantie de l'élément principal. Contactez l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur pour toute question relative à la batterie ou à d'autres problèmes liés à l'entretien.
Documentation	Guide de renforcement AXIS OS Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis Modèle de développement de sécurité Axis Nomenclature logicielle d'AXIS OS Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity		
Général			
Batterie	Li-ion, 3600 mAh Jusqu'à 17 heures d'autonomie en 720p Jusqu'à 15 heures d'autonomie en 1080p		
Stockage	Mémoire non volatile 64 Go, jusqu'à 30 heures de vidéo enregistrée Norme de cryptage AES256		
Débit	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s		
Enregistrement	Pré-buffer audio et vidéo configurable de 0, 15, 30, 60, 90 et 120 secondes ^a		
Système de localisation	GPS, GLONASS, Galileo		
Localisation	Suivi, début et fin		
Capteur	Gyroscope et accéléromètre 6 axes		

a. Dans les scènes complexes, si la résolution maximale et le pré-buffer de 90 secondes sont utilisés, la durée réelle du pré-buffer pourrait être légèrement plus courte que celle configurée.