

AXIS M5000 PTZ Camera

PTZ内蔵の状況認識カメラ

AXIS M5000 PTZは、3つの5メガピクセルセンサーと1台の10倍光学ズームPTZカメラを備えており、最大400 m²の屋内エリア全体の状況認識が可能になります。すべてが1台のモニターに表示されるため、ワンクリックでオーバービューから詳細ビューに移動できます。オートフォーカス機能とデイナイト機能を備えています。この費用対効果の高いカメラは、1台設置するだけで、4台分のメリットをもたらします。さらに、エッジストレージを使用すると、オンボードメモリーカードに直接録画できます。

- > 状況認識用の5メガピクセルセンサー (×3)
- > 全体のオーバービュー、詳細のズームイン
- > 最大400 m²の屋内エリアをカバー
- > HDTV 1080p、10倍光学ズーム
- > オートフォーカス



AXIS M5000 PTZ Camera

カメラ		音声エンコーディング	24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/44.1 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可
イメージセンサー	PTZカメラ: 1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS オーバービューカメラ: 1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	音声入力/出力	外部マイク入力またはライン入力、ライン出力、自動ゲインコントロール
レンズ	PTZカメラ: バリアフォーカル、4.7~47 mm、F1.6~3.0 水平画角: 61.8° -6.7° 垂直画角: 36.3° -3.8° オートフォーカス、自動絞り、P-Irisコントロール オーバービューカメラ: 焦点距離: 2.39 mm、F2.0 水平画角: 360° 垂直画角: 93°	ネットワークセキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア、セキュアブート、署名付きビデオ、Axis Edge Vault、Axis デバイスID、セキュアキーストア (CC EAL4認定)
デイナイト機能	PTZカメラ: 自動切換え赤外線カットフィルター	対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP [®] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (ZeroConf)
最低照度	PTZカメラ: カラー: 0.09ルクス (30 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.1ルクス (50 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.6) オーバービューカメラ: カラー: 0.08ルクス (30 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F2.0) カラー: 0.4ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F2.0)	システムインテグレーション	アプリケーションプログラミングインターフェース VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)
シャッター速度	PTZカメラ: 1/66500秒~2秒 オーバービューカメラ: 1/50000秒~2秒	画面上コントロール	フォーカスリコールエリア ビデオストリーミングインジケーター プライバシーマスク デイナイト切り替え
パン/チルト/ズーム	PTZカメラ: パン: 360° (オートフリップ使用)、1.8° ~150° /秒 チルト: 180°、1.8° ~150° /秒 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計120倍ズーム 100個のプリセットポジション、制限付きガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向名表示、eフリップ、画像クリックイン	イベント条件	音声: 音声クリップの再生 デバイスステータス: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題が検出されました I/O: 手動トリガー、仮想入力 MQTTサブスクリプション MQTTサブスクリプション PTZ: PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプリセットポジションに到達、PTZ準備完了 スケジュール、繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: 平均ビットレート低下、デイナイトモード、ライブストリームオープン
システムオンチップ (SoC)		イベントアクション	音声クリップ: 再生、ルールのアクティブ中の再生、再生の停止 ガードツアー: ルールがアクティブである間に実行 MQTTパブリッシュ 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール デイナイトモード、オーバーレイテキスト、プリセットポジション、WDRモード MQTTパブリッシュ
モデル	ARTPEC-7	データストリーミング	イベントデータ
メモリー	RAM 2048 MB、フラッシュ512 MB	設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター
ビデオ		分析機能	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline Profile、Main Profile、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG	アプリケーション	含まれるもの AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、音声検知、衝撃検知、アドバンスドゲートキーパー AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能axis.com/acapを参照
解像度	PTZカメラ: 1920×1080~320×180 オーバービューカメラ: 2592×1944~320×180	一般	
フレームレート	PTZカメラ: 最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) オーバービューカメラ: 最大12フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	ケーシング	IP51規格準拠 再塗装可能なプラスチック製ケース、ポリカーボネート (PC) ドーム
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 ビデオストリーミングインジケーター		
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、WDR Forensic Capture、ホワイトバランス、デイナイトモードしきい値、トーンマッピング、露出モード、露出ゾーン、圧縮、オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、PTZ動作時の映像静止、ローカルコントラスト、最大シャッター、最大ゲイン、ノイズ/モーション優先度、開口のロック、露出レベル シーンプロファイル: 屋内、フォレンジック		
音声			
音声ストリーミング	双方向、全二重		

持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用	外形寸法	高さ: 138 mm、直径247 mm
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 標準7.4 W、最大13.0 W 20~28 V DC、通常6.5 W、最大11.9 W (PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)	重量	1.95 kg
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE DC電源入力用ターミナルブロック 音声: マイク/ライン入力、ライン出力ターミナルブロック	付属アクセサリ	インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、ターミナルブロックコネクタ、コネクタガード、パヨネットネジ
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応(AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、 axis.com を参照	オプションアクセサリ	AXIS TM5601 Conduit Back Box AXIS TM5801 Black Dome その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
動作条件	0° C~40° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms を参照
保管条件	-40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語
認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835 安全性 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP51 ネットワーク NIST SP500-267	保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility