

## Kit di pulizia AXIS A

Per visione chiara tutto l'anno

Il kit di pulizia AXIS consente di spruzzare il liquido detergente sulle finestre della telecamera di rete serie AXIS Q86 PT Head. Il kit contiene un serbatoio da 23 litri, una pompa per la consegna fino a 11 m, un tubo, un ugello e una staffa di montaggio per il fissaggio dell'ugello alla testa PT che deve essere installata tra il supporto e l'unità base.

- > **Spruzzare liquido detergente**
- > **Elevazione a 11 m**
- > **Capacità serbatoio di 23 litri**
- > **Compatibile con la serie AXIS Q86**



## Kit di pulizia AXIS A

<b>Generale</b>		
Telecamere compatibili	Telecamere di rete serie AXIS Q86 PT Head	
<b>Alloggiamento</b>	Serbatoio: polietilene Gabbia: acciaio inossidabile Contenitore elettronico: tecnopolimero Staffa per ugello*: acciaio inossidabile *La staffa per ugello deve essere installata tra la staffa di montaggio e l'unità base.	
<b>Dimensioni</b>	301 x 410 x 348 mm	
<b>Peso</b>	6,7 kg	
<b>Alimentazione</b>	230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V CA, 1 A, 50/60 Hz 12 V CA, 3,8 A, 50/60 Hz	
<b>Capacità serbatoio</b>	23 litri	
<b>Prevalenza</b>	Tubo di rame rivestito in plastica con ugello in acciaio inox	
<b>Lunghezza tubo</b>	11 m	
<b>Elevazione</b>	11 m 1 m/sec	
		<b>Condizioni di funzionamento</b>
		Liquido antigelo in soluzione, massime prestazioni: da -10° C a 60° C Liquido antigelo in soluzione, prestazioni ridotte a causa della maggiore viscosità del fluido a basse temperature: da -25° C a 60° C
		<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>
		Da -40° C a 65 ° C
		<b>Approvazioni</b>
		EN 50130-4 EN 61000-6-3 FCC Part 15 Sottosezione B Classe B VCCI Classe B EN 60950-1 EN 60950-22 EN 60529 IP56 Certificazione EAC
		<b>Accessori inclusi</b>
		Guida all'installazione
		<b>Garanzia</b>
		Garanzia Axis di 3 anni, visitare <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Responsabilità ambientale:</b>		
<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>		