AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이센스와 유연한 스토리지 및 다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할 수 있는 두 가지 변형으로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드 드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- **> 확장 가능하고 강력한 솔루션**
- **> RAID를 포함하는 유연한 스토리지 옵션**
- **> 2가지 모델: 96TB 및 192TB**
- **> 96개의 AXIS Camera Station 라이센스 포함**
- **> 광범위한 지원 및 5년 보증**

AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

모델	S1296 Rack 96TB S1296 Rack 192TB
라이센스	96개의 AXIS Camera Station 코어 라이센스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이센스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.
시스템 확장성	리테일 시나리오에서 192개의 도어 및 최대 1.5Gbit/s의 녹화 비트 레이트, 4MP, 30fps에서 150개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오. 다음을 통해 테스트: 20개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플레이백 또는 스크러빙 작업을 수행하는 4개의 클라이언트 비디오 채널이 100개 이상이거나 녹화 비트 레이트가 초당 1Gbit/s 이상인 시스템의 경우 녹화에 할당된 크기를 95%로 설정하는 것이 좋습니다.

하드웨어

프로세서	Intel® Xeon® Silver
메모리	16GB 2개
저장장치	**S1296 Rack 96TB** 핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 6 후 80TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 96TB(8TB 12개) **S1296 Rack 192TB** 핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 6 후 160TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 192TB(16TB 12개)
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 6 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10
전원	2개의 800W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 12 ~ 6.3A, 50/60 Hz)
커넥터	**전면:** USB 2.0 1개 VGA 1개 iDRAC 다이렉트 포트 1개 **후면:** USB 2.0 1개 USB 3.0 1개 VGA 1개 iDRAC 전용 이더넷 포트 1개 RJ45 1Gbps 2개(사용 안 함) RJ45 10Gbps 2개

비디오

비디오 스트리밍	영상의 로컬 보기용이 아닙니다. Axis 워크스테이션 사용을 권장합니다.

사이버 보안

문서화	*AXIS OS Hardening Guide* *Axis Vulnerability Management Policy* *Axis Security Development Model* AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) *axis.com/support/cybersecurity/resources*로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. *axis.com/cybersecurity*로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.

일반 사항

운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 240GB SSD
원격 서버 관리	iDRAC 9 기본 라이센스
보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 Trusted Platform Module(TPM 2.0)
작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F)
승인	**EMC** EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI **안전** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
준수	TAA (Trade Agreements Act)
크기	721.62 x 482 x 87mm(28.42 x 19 x 3.43인치), 2U 샤시 **레일 크기:** 유형: 슬라이딩 최소 레일 장착 깊이: 719mm(28.31인치) 사각 구멍 랙 조정 범위: 631 ~ 868mm(24.85 ~ 34.18인치) 자세한 내용은 Dell EMC 엔터프라이즈 시스템 레일 크기 조정 및 랙 호환성 매트릭스를 참조하십시오.
무게	**S1296 Rack 96TB** 22.9kg(50.49lb) **S1296 Rack 192TB** 25.6kg(56.44lb)
포함된 액세서리	Dell Ready Rails 2U Static Rails, C13 2개 랙 PDU용 C14 전원 코드에 연결(벽면 플러그 전원 코드는 포함되어 있지 않음)
옵션 액세서리	Axis 워크스테이션 그 밖의 액세서리에 대해서는 *axis.com*참조
서비스	익영업일 현장 지원 하드 드라이브 유지
보증	*axis.com/warranty*에서 5년 보증 참조

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 *axis.com*의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

©2022 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 관련 법규에 따른 Axis AB의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 당사는 예고없이 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.