

AXIS T93F05 Protective Housing

Custodia resistente ed elegante con funzionalità intelligenti

AXIS T93F05 è un alloggiamento protettivo senza elettronica integrata. Non è necessaria alcuna connessione all'alimentazione. È conforme alle classi IP66 e NEMA 4X per la protezione dall'ingresso di polvere e acqua e alla classe IK10 per la protezione dagli urti e dagli atti vandalici. L'alloggiamento in plastica protegge dal rischio di corrosione ed è facile da installare grazie al peso leggero. Nel montaggio a parete tutti i cavi sono protetti per migliorare la protezione dagli atti vandalici ed evitare il rischio di degradazione solare. Uno slot è dedicato all'interruttore dell'allarme anti intrusione opzionale. AXIS T93F05 è dotato di un montaggio a parete e un cappuccio parasole integrato. Una scatola di collegamento e una staffa formato corridoio sono disponibili come accessori opzionali.

- > **Protezione contro acqua, polvere e corrosione**
- > **Resistente agli urti**
- > **Leggerezza**
- > **Montaggio a parete incluso**



AXIS T93F05 Protective Housing

Dispositivi supportati	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	Peso	1,1 kg
Alloggiamento	Involucro in polimero con resistenza agli urti IK10 di classe IP66, IP67 e NEMA 4X Colore: bianco NCS S 1002-B	Dimensioni	155 x 120 x 400 mm
Alimentazione	Telecamera alimentata da PoE mediante cavo di rete	Sostenibilità	Senza PVC, senza BFR/CFR
Ambiente	Per interni/esterni	Accessori inclusi	AXIS T94Q01A Wall Mount Guarnizioni C M20 Punta da cacciavite T30, guida all'installazione Strumento richiesto: cacciavite Torx® T20 (non incluso)
Condizioni di funzionamento	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 e AXIS Q1604/Q1614: Da 0°C a 50°C, AXIS P1365 e AXIS Q1615/Q1635: Da 0°C a 55°C AXIS M1124/M1125: da -20 °C a 50 °C	Accessori opzionali	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
Approvazioni	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Classe 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, vedere www.axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility