

AXIS Q6055 PTZ Dome Network Camera

Zipstreamを搭載したHDTV 1080pの32倍ズーム屋内対応PTZドーム

AXIS Q6055は、HDTV 1080p、32倍光学ズーム、および高速で正確なパン/チルト性能を備えた、ハイエンド屋内用PTZドームです。広い範囲を監視するとともに、遠距離から詳細に監視することができます。高い光感度とデイナイト機能とにより、低照度環境でも高画質を保証しながら、Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が低減されます。ガードツアーを使用することで、256か所のプリセットポジションを自動的に巡回できます。AXIS Q6055には、ハイライト補正、物の持ち去り検知機能、出入り検出、オートトラッキング、アクティブゲートキーパーなどのビデオ分析が内蔵されています。双方向音声、音声検知、I/Oポート、および24 V AC/DC電源に対応しています。

- > HDTV 1080p、32倍光学ズーム
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > インテリジェントビデオ機能を内蔵
- > IP52等級の防塵・防水機能



AXIS Q6055 PTZ Dome Network Camera

バリエーション
AXIS Q6055 60 Hz

AXIS Q6055 50 Hz

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS

レンズ
4.44~142.6 mm、F1.6~4.41

水平画角: 62.8° -2.23°

垂直画角: 36.8° -1.3°

オートフォーカス、オートアイリス

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6)
白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6)
カラー: 0.5ルクス (50 IRE、F1.6)
白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6)

シャッター速度
1/33000~1/3秒 (50 Hz)
1/33000秒~1/4秒

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒
チルト: 180°、0.05° ~450° /秒
32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム
E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、
ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向
表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームス
ピード

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High
Profile
Motion JPEG

解像度
HDTV 1080p 1920×1080~320×180

HDTV 720p 1280×720~320×180

フレームレート
HDTV 720pで最大60フレーム/秒

HDTV 1080pで最大30フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマ
ルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

画像設定
手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベ
ル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コ
ントロール、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、
回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32
個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリー
ズ、自動霧除去、逆光補正
ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大120 dB (撮影
シーンによる)、ハイライト補正

音声

音声ストリーミング
双方向: 全二重、半二重、単方向

音声エンコーディング
AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM
8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力にはマ
ルチケーブル (別売) が必要

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコン
ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、
証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、
RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、
LLDP

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によっ
て開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 www.axis.comで仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF® Profile SおよびONVIF® Profile G。詳細については onvif.org を参照

イベントトリガー
検知機能: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知、音声検知
物の持ち去り、出入り検出、フェンス検知、オブジェクトカウント
ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度
PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、プリセット位置への到達

ストレージ: 中断、録画

システム: システムの準備完了

時刻: 繰り返し、スケジュールを利用
入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力、デジタル入力

イベントアクション
デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバッファリング、SNMPトラップの送信

PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止

ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション
含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、アクティブゲートキーパー、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard
音声検知
基本的な分析機能 (本格利用の場合はサードパーティ製アプリケーションを推奨): 物の持ち去り、出入り検出、フェンス検知、オブジェクトカウント
ハイライト補償
追加可能

AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、www.axis.com/acap を参照

概要

ケーシング
IP52規格準拠
メタルケース (アルミニウム)、アクリル (PMMA) クリアドーム

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Axis PoE+ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、最大 37 W

IEEE 802.3at Type 2 Class 4

カメラ消費電力: 標準13 W、最大19 W
マルチケーブル:
20~28 V DC、標準11 W、最大16 W
20~24 V AC、標準17 VA、最大25 VA

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、AC/DC電源用マルチコネクター (ケーブル別売): 4つの設定可能なアラーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブスピーカーへのラインモノラル出力用

ストレージ
SD/SDHC/SDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照

動作温度
0° C~50° C
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C

認証**EMC**

EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1

使用環境

IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60068-2-78

ネットワーク

NIST SP500-267

ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、
FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR

重量

カメラ: 2.6 kg、埋め込み取り付けキット: 3.2 kg

寸法

天吊型: 直径198 x 240 mm

埋込型: 直径248 x 243 mm

付属品

Axis PoE+ミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋め
込み式マウント、スモークドームカバー
インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)

オプションアクセサリ

マルチケーブル

AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless
Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310
Video Surveillance Control Board、マルチユーザーデ
コーダライセンスパック

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ
ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェ
ア。www.axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプション。www.
axis.com/warrantyを参照