

## AXIS M1124-E Network Camera

屋外対応、機能が豊富で手頃な価格のHDTV 720pカメラ

AXIS M1124-Eは、毎秒最大25/30フレームでHDTV 720pの映像を配信できる屋外対応デイナイトカメラです。このカメラには、IR補正付きのバリフォーカルレンズが搭載されており、オプションレンズへの交換も可能です。AXIS M1124-Eには、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーが搭載されています。本製品はWDR Forensic Capture機能をサポートしており、複雑な照明環境のシーンでもフォレンジック目的に最適化された映像を提供します。カメラは軽量で、IP66規格およびIK10規格に準拠しており、設置をシンプルにするPower over Ethernet、エッジストレージ用のmicroSDカードスロット、外部装置との接続用のデジタル入出力ポートをサポートします。

- > 屋外対応
- > HDTV 720pで最大25/30フレーム/秒
- > バリフォーカルCSマウントレンズ
- > WDR Forensic Capture
- > Axis Zipstreamテクノロジー



# AXIS M1124-E Network Camera

|                                |   |                    |  |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| <b>カメラ</b>                     |   | <b>データストリーミング</b>  | イベントデータ  |
| <b>撮像素子</b>                    | プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"  | <b>設置支援機能</b>      | ピクセルカウンター  |
| <b>レンズ</b>                     | パリアフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、3~10.5 mm<br>水平画角: 91° -32°<br>垂直画角: 49° -18°   | <b>一般</b>          |  |
| <b>デイナイト</b>                   | 自動切換え赤外線カットフィルター  | <b>ケーシング</b>       | IP66およびNEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース<br>カラー: 白 NCS S 1002-B  |
| <b>最低照度</b>                    | カラー: 0.25ルクス、F1.4<br>白黒: 0.05ルクス、F1.4   | <b>環境保護</b>        | PVC不使用<br>PCBは臭素不使用  |
| <b>シャッタースピード</b>               | 1/66500~1秒  | <b>メモリー</b>        | RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB  |
| <b>ビデオ</b>                     |   | <b>電源</b>          | 8~28 V DCまたはPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Class 2、最大5.0 W、標準3.6 W   |
| <b>ビデオ圧縮</b>                   | H.264 Baseline、Main、High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG  | <b>コネクタ</b>        | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE<br>ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出力、最大負荷15 mA))<br>DC電源入力用ターミナルブロック  |
| <b>解像度</b>                     | 1280×720~160×90   | <b>ストレージ</b>       | microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応<br>SDカードの暗号化<br>NAS (Network Attached Storage) への録画に対応<br>推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照   |
| <b>フレームレート</b>                 | すべての解像度で最大25/30フレーム/秒   | <b>動作条件</b>        | -20 °C~50 °C<br>湿度10~100% RH (結露可)   |
| <b>ビデオストリーミング</b>              | H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム<br>Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御、VBR/ABR/MBR H.264   | <b>保管条件</b>        | -20 °C~50 °C<br>湿度5~95% RH (結露不可)  |
| <b>画像設定</b>                    | WDR - forensic capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270°、縦横比の調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング  | <b>認証・認可</b>       | <b>EMC</b><br>EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24<br><b>安全性</b><br>IEC/EN/UL 60950-22<br><b>環境</b><br>EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、IEC 60721-4-4 Class 4M4<br><b>ネットワーク</b><br>NIST SP500-267 |
| <b>パン/チルト/ズーム</b>              | デジタルPTZ   | <b>外形寸法</b>        | 222 x 137 x 448 mm (壁面取付けブラケットを含む)   |
| <b>ネットワーク</b>                  |   | <b>重量</b>          | 1.6kg (壁面取付ブラケットを含む)   |
| <b>セキュリティ</b>                  | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア   | <b>付属品</b>         | AXIS T94Q01A Wall Mount、Resistorx T20ツール、コネクタキット、インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダ1ユーザーライセンス  |
| <b>対応プロトコル</b>                 | IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1   | <b>オプションアクセサリ</b>  | AXIS T94R01P Conduit Back Box、AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet Series、AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T90B Illuminators   |
| <b>システムインテグレーション</b>           |   | <b>ビデオ管理ソフトウェア</b> | AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳しくは <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> を参照   |
| <b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b> | VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 <a href="http://axis.com">axis.com</a> で仕様を入手可能<br>ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルG、ONVIFプロファイルS、およびONVIF <sup>®</sup> プロファイルT。仕様については <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> を参照のこと | <b>言語</b>          | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語  |
| <b>インテリジェントビデオ</b>             | 含まれるもの<br>AXIS Video Motion Detection、いたずら警告<br>追加可能<br>AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照)  | <b>保証</b>          | Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション) については、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照   |
| <b>イベントトリガー</b>                | ビデオ分析、エッジストレージイベント、外部入力   |                    |  |
| <b>イベントアクション</b>               | ファイルのアップロード:FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、ネットワーク共有、電子メール<br>HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知<br>エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)、PTZプリセット、ガードツアー、ビデオクリップの送信、SNMPトラップの送信、デイナイトビジョンモード、WDRモード、ステータスLEDインジケータ、出力ポート   |                    |  |

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアと ([www.openssl.org](http://www.openssl.org))、Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)