

AXIS W101 Body Worn Camera

あなたのために作られたカメラ

AXIS W101 Body Worn Cameraは、Klick Fast™取り付けシステムを搭載した堅牢で使いやすい装着式カメラです。ノイズを抑制したクリアな音声と、すべてのフレームで極めてシャープな画像を実現します。Axis Zipstreamテクノロジーは、映像品質を損なうことなく、必要な帯域幅とストレージ容量を低減します。AXIS W101は、最大17時間のバッテリー駆動が可能で、どのUSB-C®充電器でも充電できます。銃を抜き、人が倒れると、自動的に録画が開始されます。また、カメラの位置は、内蔵のGNSSレシーバー(位置追跡)で継続的に記録できます。内蔵のBluetooth®ネットワークテクノロジーは、AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリなどとのワイヤレス通信が可能です。

> 常に鮮明なビデオとクリアな音声

> 最大17時間の動作時間

> Klick Fast™ System

> 位置追跡

> 3年保証



AXIS W101 Body Worn Camera

カメラ		ストレージ	64 GB 不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	スループット	カメラからシステムコントローラー: 100メガビット/秒
レンズ	焦点距離: 2.1 mm 水平視野角: 141° 垂直視野角: 82° 固定アイリス、F2.1	録画	音声およびビデオ用に設定可能なプリバッファ0、15、30、60、90、120秒。 ^b
シャッター速度	1/32000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒~1/30秒 (60 Hz)	位置決めシステム	GPS、GLONASS、Galileo
ビデオ		場所	追跡、開始、終了
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ハイプロファイル	センサー	6軸ジャイロスコープと加速度計
解像度	1920x1080、1280x720	ユーザーインターフェース	ステータスインジケーター 音声と振動によるフィードバック
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	ワイヤレスインターフェース	ブルートゥース® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11
ビデオストリーミング	装着式用Axis Zipstream	ケーシング	IP67規格に準拠 プラスチック製ケーシング 2 mまでの落下テスト
音声		色	黒NCS S 9000-N 白NCS S 1002-B
音声エンコーディング	AAC-LC 1チャンネル: 48 kHz、128 kbps 2チャンネル(後処理モード用に最適化): 48 kHz、2x128 kbps	取り付け	Klick Fast™ System
音声入力/出力	デュアル内蔵マイクロフォン	サステナビリティ	PVC不使用
機能	音声エンハンスメント	コネクター	ポゴピンパッド USB (USB Type-C®コネクター付きケーブルを使用したAxisアクセサリーの接続および充電用)
認証規格		動作条件	温度: -20° C~55° C 湿度 10~100% RH (結露可)
サブライチエーション	TAA準拠	充電ステータス	温度: 0° C~35° C 湿度 5~95% RH (結露不可)
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B	保管条件	温度 (3か月未満): -20° C~45° C 温度 (3か月超): 23° C~27° C 最適温度: 25° C 湿度 5~95% RH (結露不可)
安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360、IS 13252	寸法	高さ: 94 mm 幅: 68 mm 奥行: 27 mm
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)	重量	179 g
ワイヤレス	EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247	付属アクセサリー	AXIS TW1100 Clip Mount (1パックにのみ付属)
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645	オプションアクセサリー	Klick Fast™ System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリーについては、 axis.com/bodyworn を参照
サイバーセキュリティ		保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照 3年保証は、バッテリーを含む製品の製造上の欠陥を対象としています。Axis/ハードウェア製品がAxis 3年限定ハードウェア保証の対象期間中は、3.7 V ID1058バッテリーを交換しないでください。保証期間中にAxis以外がバッテリーを交換した場合、本体保証は無効です。バッテリーまたはその他のサービス関連の問題については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きファームウェア、AES-XTS-Plain64 256bit暗号化 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、Axis装置ID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート	a.	この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a	b.	複雑な撮影シーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなることがあります。
ドキュメント	Axis装着式カメラ - システムセキュリティに関するホワイトペーパーは、 axis.com/learning/white-papers から入手できます。 Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください		
一般			
バッテリー	リチウムイオン、3,600 mAh 720pで最大17時間の動作時間 1080pで最大15時間の動作時間		