

## Ex e Cable Gland M20 Armored

### 위험 지역 피복 케이블용 케이블 글랜드

피복 케이블이 카메라 또는 정션 박스에 연결되는 안전한 연결을 유지하기 위한 위험 지역 규정 준수. Ex e 케이블 글랜드는 뛰어난 안전성으로 인증을 받았습니다. 케이블 글랜드는 M20x1.5 나사산이 있는 케이블 인입구에 적합합니다.

> ATEX, IECEx 인증

> 확장된 온도 범위



## Ex e Cable Gland M20 Armored

일반 사항	
지원되는 제품	피복 케이블 ExCam, 10, 25, 95m(33, 82, 312ft)
케이블 라우팅	케이블 지름: 12.5 ~ 20.9 mm(0.49 ~ 0.82인치) 스레드 길이: 15mm(0.6인치)
케이스	니켈 도금 황동 컬러: 메탈 / 실버
승인	환경: IEC/EN 60529 IP66, IP68 폭발: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31
인증	모델 키: 케이블 글랜드 유형 C2K ATEX: II 2 G Ex e IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da 인증서: SIRA 13 ATEX 1070 X IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da 인증서: IECEX SIR 13.0025X -60°C < Tamb < +130°C

**포함된 액세서리** 문서  
 M20 밀봉 링(-60°C < Tamb < +130°C) 1개  
 카운터 너트 M20 1개  
 Ex-e 케이블 플러그 21mm(레드) 1개

환경적 책임:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)