

## AXIS T94C01L Recessed Mount

### 吊り天井への目立たない上品な設置

AXIS T94C01L Recessed Mountは、吊り天井への設置用の屋内マウントです。1本のネジで天井に取り付けるアタッチメントが付属しており、すばやく簡単に設置できます。AXIS T94C01L Recessed Mountを使用すると、Axisの屋内向けカメラを、目立たないようにスマートかつ上品に天井に埋め込み設置することができます。AXIS M42 SeriesおよびAXIS Companion Dome mini LEに対応しています。本製品は特許出願中の1本のネジにより天井に取り付ける設計を特徴としており、天井ボードを外さずにすばやく簡単に設置することができます。埋め込み式マウントに取り付けたAxis固定ドームカメラは天井に埋め込まれ、見えるのはカメラドームと目立たないカバーリングだけです。

> 吊り天井への迅速かつ設置が簡単

> 吊り天井への上品で目立たない埋め込み設置

> AXIS M42 SeriesおよびAXIS Companion Dome mini LEに対応



## AXIS T94C01L Recessed Mount

一般		外形寸法
対応製品	AXIS M42-V/-LV Series AXIS Companion Dome mini LE	外形寸法 長さ: 252 mm、高さ: 140 mm 天井の内側の最大高さ127 mm タイルの厚み1~60 mm カバーリング直径 152 mm 天井のカットアウトの直径131 mm
ケーシング	素材: 54%再生プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B	重量 260 g
環境保護	PVC不使用	最大耐荷重 600 g
設置方法	天井埋め込み	ケーブル引き込み 上端: ケーブル孔
設置環境	屋内用	付属品 インストールガイド、ガスケット
保管条件	-40 ° C~65 ° C	オプション アクセサリー AXIS Safety Wire 3 m
認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08	保証 3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)