

Scatola di giunzione per cavi in fibra ottica AXIS TX1401

Installazioni sicure in aree pericolose

Questa robusta scatola di giunzione certificata Ex e semplifica l'impostazione di cavi in fibra ottica nella Zone 1 e 2. È ideale per applicazioni impegnative e in aree pericolose con atmosfere potenzialmente esplosive a causa della presenza di polveri o gas esplosivi ed è certificata secondo gli standard ATEX, IECEx e INMETRO per l'uso in aree con atmosfere potenzialmente esplosive. Il sito include tutto il necessario per connessioni sicure e efficienti in fibra ottica. Due pressacavi garantiscono un ingresso sicuro e protetto dei cavi, e una cassetta di giunzione protegge e organizza le connessioni in fibra ottica, collegando cavi in fibra ottica multicore con cavi breakout in fibra ottica Axis per l'integrazione sicura con dispositivi protetti contro le esplosioni.

- > **Cassetta di giunzione integrata per una facile installazione**
- > **Certificato per le Zone 1 e 2**
- > **Due pressacavi per un ingresso sicuro dei cavi**
- > **Alloggiamento protettivo in acciaio inossidabile**
- > **Certificato ATEX, IECEx e INMETRO**



Scatola di giunzione per cavi in fibra ottica AXIS TX1401

Approvazioni

Ambiente

IEC/EN 60529 IP66

Certificazioni

Scatola di giunzione

Codice modello: R. STAHL tipo 8150/5 e tipo 8186

ATEX

II 2G Ex op pr IIC GB

II 2G Ex eb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Certificato: PTB 10 ATEX 2015 U, PTB 09 ATEX 1108

IECEX

Ex op pr IIC GB

Ex eb IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Certificato: IECEX PTB 10.0060 U, IECEX PTB 09.0048

INMETRO

Ex op pr IIC GB

Ex eb IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Certificato: UL-BR 22.3246U, UL-BR 11.0028

Pressacavo

Codice modello: R. STAHL tipo 8161/7

ATEX

II 2 G Ex eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db

Certificato: PTB 14 ATEX 1008 X

IECEX

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Certificato: IECEX PTB 14.0011X

-40°C < Tamb < +75°C

Generale

Prodotti supportati

Dispositivi antideflagranti

Alloggiamento

Classificazione IP66, acciaio inossidabile ISI 316L, finitura con spazzola

Connettori

Cassetta di giunzione FO a 6 vie

Dimensioni

360 x 176,5 x 91 mm (14,2 x 6,9 x 3,6 in)

Peso

4,9 kg (10,8 libbre)

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Contenuto della scatola

Scatola di derivazione Ex-e, due pressacavi Ex e M20 (cavo non armato), guida all'installazione, Dichiarazione di conformità

Garanzia

Garanzia Axis di 5 anni, visitare il sito axis.com/warranty

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS 2011/65/UE

Conforme alla normativa REACH

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global

Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org