

## AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

### 매우 눈에 잘 띄지 않는 핀홀 센서

기계나 ATM과 같이 좁은 공간에 통합하기에 이상적인 이 매우 눈에 잘 띄지 않는 센서는 AXIS F91 메인 유닛과 함께 사용하도록 설계되어 설치 및 구성 비용을 낮춥니다. 30fps에서 4개의 HDTV 1080p 비디오 스트림 또는 최대 60fps에서 720p 비디오 스트림을 지원합니다. AXIS F9111 메인 유닛과 함께 사용하면 60fps의 HDTV 1080p 비디오 스트림 또는 최대 180fps의 720p 비디오 스트림을 제공합니다. 이 IP66/IP67 등급 센서는 넓은 온도 범위를 지원합니다. 또한 광역 커버리지를 위해 97° 화각을 제공합니다.

- > 매우 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > 1080p에서 최대 60fps
- > 720p에서 최대 180fps
- > 97° 수평 화각
- > Forensic WDR



## AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

<b>카메라</b>		<b>전원</b>	일반 0.9W, 최대 1.9W
<b>이미지 센서</b>	1/2.8"(effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	<b>커넥터</b>	SMA 커넥터
<b>렌즈</b>	3.7mm, F2.5 <b>AXIS F91 메인 유닛 포함</b> <b>1080p의 경우:</b> 수평 화각: 97° 수직 화각: 48° <b>720p:</b> 수평 화각: 58° 수직 화각: 31° 고정 아이리스	<b>작동 조건</b>	-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F) 습도 10 - 85% RH(비응축)
<b>최소 조도</b>	색상: 50 IRE F2.5에서 0.3lux	<b>스토리지 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
<b>주야간</b>	고정 적외선 차단 필터	<b>승인</b>	<b>EMC</b> ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, KS C 9835, KS C 9832 Class B, VCCI Class B <b>안전</b> EN 45545-2, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, NFPA 130, UN ECE R118 <b>환경</b> EN 50155:2017 Class OT2/ST2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X
<b>셔터 속도</b>	<b>AXIS F9111 사용:</b> 1080p 25/30fps: 1/20000초 ~ 1.5초 1080p, 50/60fps: 1/27000초 ~ 1초 HDTV 720p, 175/180fps: 1/32500초 ~ 0.5초 <b>AXIS F9104-B, F9114 및 F9114-B:</b> 1080p 25/30fps: 1/20000초 ~ 1.5초 HDTV 720p, 50/60fps: 1/32500초 ~ 0.5초	<b>크기</b>	45 x 25 x 20mm (1.8 x 0.98 x 0.79인치)
<b>해상도</b>	최대 1920x1080 HDTV 1080p	<b>무게</b>	26g(0.06lb)
<b>프레임 레이트</b>	1920x1080 캡처 모드에서 최대 25/30fps(50/60Hz) 1280x720 캡처 모드에서 최대 50/60fps(50/60Hz)	<b>필수 하드웨어</b>	AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA or AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA AXIS F91 Main Unit
<b>WDR</b>	WDR - Forensic Capture	<b>포함된 액세서리</b>	설치 가이드, AXIS F8202 Straight Mounting Bracket
<b>일반 사항</b>		<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>케이스</b>	IP66/67 등급 알루미늄 전면 케이스 및 플라스틱 후면 덮개		
<b>지속 가능성</b>	PVC 및 BFR/CFR 불포함		