

## AXIS M2026-LE Mk II Network Camera

### 手ごろな価格の、4メガピクセルおよびIR搭載の屋外対応カメラ

AXIS M2026-LE Mk IIは、4メガピクセル解像度による高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。カメラ内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。130° の視野を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axisコリドールフォーマットにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。Axis Zipstreamテクノロジーにより必要な帯域幅とストレージの容量が大幅に削減されるほか、H.264とH.265の両方のビデオ圧縮に対応しています。

- > 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠
- > 4メガピクセル/Quad HD 1440p
- > IRライト搭載
- > 130° の画角
- > ZipstreamとH.265ビデオ圧縮



# AXIS M2026-LE Mk II Network Camera

バリエーション  
AXIS M2026-LE Mk II  
AXIS M2026-LE Mk II Black

## カメラ

イメージセンサー  
1/3インチプログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ  
M12マウント、固定アイリス、固定焦点  
2.4mm、F2.2  
水平画角: 130°  
垂直画角: 73°

デイナイト  
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度  
カラー: 50IRE、F2.2において0.3ルクス  
白黒: 50IRE、F2.2において0.06ルクス  
赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度  
1/31500秒～1/5秒

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メイン、およびハイプロファイル  
H.265 (MPEG-H Part 2)  
Motion JPEG

解像度  
2688x1520～320x240

フレームレート  
電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒

ビデオストリーミング  
H.264、H.265およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム  
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265)  
フレームレートおよび帯域幅の制御  
H.264/H.265 VBR/MBR

マルチビューストリーミング  
最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り

画像設定  
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム  
デジタルPTZ

## ネットワーク

セキュリティ  
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>1</sup>ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、集中証明書管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル  
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP<sup>TM</sup>、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

## システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース  
VAPIX<sup>®</sup>、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能  
One-Click Cloud Connection  
ONVIF<sup>®</sup> Profile G、ONVIF<sup>®</sup> Profile S、およびONVIF<sup>®</sup> Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー  
分析、エッジストレージイベント

イベントアクション  
ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有  
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング

通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMP トラップ

オーバーレイテキスト

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project によって開発されたソフトウェア ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)) および暗号ソフトウェアは、エリック・ヤング ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) により作成されました。

## データストリーミング イベントデータ

設置支援機能内蔵  
ピクセルカウンター

## 分析機能

アプリケーション  
含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、  
AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告  
追加可能

AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection  
AXIS Camera Application Platformに対応する、サード  
パーティ製アプリケーションをインストール可能、  
[axis.com/acap](http://axis.com/acap)を参照

## 概要

ケーシング  
IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマー  
ケーシング  
電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ  
(Torx® 10)  
**M2026-LE Mk II:** カラー: 白 NCS S 1002-B  
**M2026-LE Mk II Black:** カラー: 黒 NCS S 9000-N

サステナビリティ  
PVC不使用

メモリー  
RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源  
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1  
Class 3

標準5.1 W、最大7.9 W

コネクター  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

IRイルミネーター  
電力効率が高く長寿命の 850 nm の赤外線LED シーン  
により最大15メートルの照射距離

ストレージ  
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応  
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応  
推奨するSDカードとNASについては、[axis.com](http://axis.com)を参照

動作温度  
-30° C～50° C  
湿度10～100% RH (結露可)

保管条件  
-40° C～65° C  
湿度5～95% RH (結露不可)

## 認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、  
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、  
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、  
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、  
KCC KN32 Class A、KN35

## 使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、  
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、  
IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、  
NEMA 250 Type 4X

## 安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252

IEC/EN/UL 60950-22

## ネットワーク

NIST SP500-267

## 寸法

高さ、ストレート取付: 174 mm  
高さ、斜め取付: 118 mm  
直径 101mm

## 重量

0.5 kg

## 付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx® L型レンチ、コネクターガード

## オプションアクセサリー

AXIS T94B03L Recessed Mount、AXIS T94B02D  
Pendant kit、AXIS T94B01P Conduit Back Box、  
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate、Axis Mounts、  
AXIS Surveillance microSDXC™カード  
AXIS T94マウント、各種設置用  
その他のアクセサリーについては、[axis.com/vms](http://axis.com/vms)から  
入手可能

## ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ  
ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェ  
ア。詳しくは[axis.com/vms](http://axis.com/vms)を参照

## 言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア  
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル  
トガル語、繁体字中国語

## 保証

5年保証に関しては、 [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照してください。