

AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Servidor de bastidor listo para su instalación con vigilancia de alta definición

El AXIS Camera Station S1116 Recorder es un servidor montado en bastidor validado y listo para su instalación con capacidad para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición hasta 4K. Para una instalación rápida y sencilla, el AXIS S1116 incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias para 16 canales y todos los programas del sistema necesarios ya instalados y configurados. La configuración del sistema se puede importar fácilmente desde AXIS Site Designer; AXIS Camera Station permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de dispositivos de videovigilancia de Axis. Con discos duros de nivel empresarial, el sistema operativo almacenado en una unidad de estado sólido (SSD) y la capacidad de almacenamiento ampliable, el AXIS S1116 proporciona alto rendimiento y fiabilidad para su sistema.

- > **Fácil de instalar**
- > **Licencias de AXIS Camera Station incluidas**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**
- > **Garantía de 5 años**



AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Licencias	16 licencias Core para AXIS Camera Station incluidas; se pueden aumentar con licencias adicionales (se venden por separado).	General	
Escalabilidad del sistema	Habilitado para un máximo de 32 canales de vídeo y 64 puertas sistema	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 256 GB
Hardware		Condiciones de funcionamiento	De 10 °C a 35 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Procesador	Intel® Core™ i5	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Memoria	8 GB	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A, KC KN 32 Clase A, KC KN 35 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Almacenamiento	HDD de categoría empresarial Total de ranuras HDD: 3 Ranura para HDD libre: 2 Almacenamiento listo para utilizarse: 8 TB (1x8 TB)	Dimensiones	589 x 482 x 43 mm
RAID	Niveles RAID: 0, 1	Peso	9,6 kg
Alimentación	550 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A)	Accesorios incluidos	Carriles de bastidor, 1 adaptador de USB-C a VGA, 1 cable de alimentación de C13 a C14 para bastidor PDU (cable de alimentación para enchufe de pared no incluido)
Conectores	Parte delantera: 2 USB 3.1 1 USB 3.1 tipo C 1 toma de audio universal 1 lector de tarjetas SD Parte posterior: 2 USB 3.1 Tipo C/DisplayPort™ 2 Ethernet (RJ45): 1 1 GbE/1 10 GbE 1 puerto serie	Accesorios opcionales	Estaciones de trabajo de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Vídeo		Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Retransmisión de vídeo	No apto para visualización local de vídeo. Recomendado para uso con estaciones de trabajo Axis.		
Grabación	Apto para grabar hasta 32 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 256 Mbit por segundo.		

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en axis.com

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility