

Connettore campo RJ45

Per una terminazione dei cavi rapida e semplice

Il connettore del campo RJ45 è facile da assemblare e, grazie alle sue dimensioni compatte, è ideale per terminare i cavi CAT6a direttamente in un'ampia gamma di dispositivi di rete Axis. Il connettore è conforme allo standard ANSI/TIA-568.2-D più recente, che consente installazioni MPTL (collegamento modulare terminato con spina). È ideale per IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Il connettore è venduto in confezioni da 10.

- > **Fattore di forma ridotto**
- > **Facile da assemblare**
- > **Per CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Conformità a MPTL**
- > **Idoneo per PoE**



Connettore campo RJ45

Generale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilità | 22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a) Nucleo solido e cavo multifilo Diametro del cavo: 5,5-8 mm |
| Trasmissione | IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt |
| Velocità di trasmissione dati | 10 Gbps |
| Alloggiamento | Connettore: metallo Blocco: plastica |
| Sostenibilità | Senza PVC |
| Condizioni di funzionamento | Da -40 °C a 70 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa) |

Condizioni di immagazzinaggio Da -40 °C a 70 °C
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Approvazioni EN 60603-7-51: 2011-01
ISO/IEC 11801 ed. 2,2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09 (edifici di uffici)
ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (area industriale)
ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (area living)

Dimensioni 51,3 x 12,9 x 14,7 mm

Garanzia garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility