

AXIS Q6044 PTZドームネットワークカメラ

HDTV 720p、30倍ズーム搭載の屋内用、高速PTZドーム

AXIS Q6044は、高速で正確なパン/チルト性能を備え、広い範囲の監視や遠距離からの詳細な監視が行える、ハイエンドPTZドームカメラです。360°のエンドレスなパンが可能のため、ガードツアー機能を使用して、256か所のプリセットポジションを自動的に巡回することができます。高い光感度とデイナイト機能とにより、低照度環境でも高画質を確保します。搭載されているアクティブゲートキーパーは、設定したエリア内で動きが検知されるとカメラを自動的にプリセットポジションに移動し、検知された被写体を追跡します。AXIS Q6044は、双方向音声、音声検知、外部デバイスおよびAC/DC電源用の入出力ポートを利用することができます。

- > HDTV 720p、30倍光学ズーム
- > IP52等級の防塵・防水機能
- > 衝撃検知
- > 高度なインテリジェントビデオ
- > Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at)



AXIS Q6044 PTZドームネットワークカメラ

モデル	AXIS Q6044
カメラ	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンCCD
レンズ	4.4~132 mm、F1.4~4.6 水平画角62.9° ~2.2° 垂直画角37° ~1.2° オートフォーカス
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE、F1.4) カラー: 0.3ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.05ルクス (50 IRE、F1.4)
シャッター スピード	1/10000秒~1/4秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 180°、0.05° ~450° /秒 30倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計360倍ズーム E-フリップ、256個のプリセットポジション、ツアー記録、 ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、 新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロ ファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 720p 1280×720~320×180
フレームレート	すべての解像度で最大30/秒
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	ワイドダイナミックレンジ (WDR)、手動シャッタースピード、 圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイト バランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、 暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、 オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dブライパシマ スク、PTZ動作時の映像フリーズ、電子動体ブレ補正、 自動デフォッグ
音声	
音声 ストリーミング	双方向: 全二重、半二重、 単方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力-マルチコネ クターケーブル (別売) が必要
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS [®] 暗号 化、IEEE 802.1X [®] ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS [®] 、SSL/TLS [®] 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH、NTCIP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS、仕様は www.onvif.org で入手可能
インテリジェ ントビデオ	ビデオ動体検知、自動追跡、アクティブゲートキーパー 音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、衝撃検知、ファン、温度、手動 トリガー、PTZ移動、PTZプリセット、エッジストレージ イベント 外部入力、音声検知

イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 デイナイトモード、ガードツアー、エッジストレージへ の映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)、 PTZプリセット位置、オーバーレイ (テキスト)、SNMPト ラップの送信 外部出力、エッジストレージへの音声の保存、オーディオ クリップの再生
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP52保護等級に準拠したメタルケース (アルミニウム)、ア クリル (PMMA) 透明ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ128 MB バッテリーでバックアップされたリアルタイムクロック
電源	Axis PoE+ ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、最 大37 W IEEE 802.3at Type 2 Class 4 マルチコネクターケーブル: 24~34 V DC、最大19 W 20~24 V AC、最大27 VA
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、マルチコネクター (ケーブ ル別売): AC/DC電源、4つの設定可能なアラーム入出力、 マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブスピーカー へのラインモノラル出力用
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参 照してください
動作条件	0° C~50° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C
認証・認可	EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A KCC KN22 Class A、KN24、IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3、 IEC 60068-2 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、 VCCI、CB、KCC、UL-AR
重量	カメラ: 2.6 kg、カメラ+埋込用取付キット: 3.2 kg
外形寸法	天吊型: Ø198 x 240 mm 埋込型: Ø248 x 243 mm
付属品	Axis High PoEミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋込み 式マウント、スモークドームカバー インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)
オプション アクセサリ	マルチコネクターケーブル、AXIS T91A取付金具 AXIS T90イルミネーター、AXIS T8310ビデオ監視コントロ ールボード、インストレーションディスプレイ、マルチユ ーザーデコーダライセンスパック
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア。 www.axis.com/techsup/software から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照
a.	この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project</i> (www.openssl.org)によって開発されたソフトウェアと <i>Eric Young</i> (eyay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility