

## AXIS I5304 Network Answering Unit

Dispositivo de comunicación elegante y versátil

Este elegante teléfono IP permite a los recepcionistas y conserjes responder eficazmente a las llamadas de los interfonos IP. Ofrece una comunicación bidireccional clara que permite ver y oír quién está a otro lado de la puerta para mayor seguridad. Con una pantalla táctil de 7", muestra vídeo de alta calidad y los usuarios pueden abrir puertas con solo pulsar un botón. Ofrece una instalación segura y soporte técnico, asistencia para PoE, por lo que solo necesitará un cable para la alimentación y la conectividad. Y puede colocarlo donde quiera: en un mostrador de recepción, montado en la pared o empotrado con accesorios.

- > **Ideal para oficinas y comercios**
- > **Pantalla táctil de 7"**
- > **Vídeo de alta calidad para verificación visual**
- > **Comunicación bidireccional y clara**
- > **Con tecnología 2N OS**



# SIP

# AXIS I5304 Network Answering Unit

## Pantalla

**Pantalla de campo LCD en color**  
7"

**Resolución**  
1024x600

**Tecnología de control**  
Panel táctil capacitivo

**Prestaciones**  
Recibir llamadas entrantes, iniciar llamadas salientes, ver vídeo de interfonos y cámaras de red conectados, enviar comandos HTTP, desbloquear puertas

## Audio

**Transmisión de audio**  
Bidireccional (full-duplex)  
Cancelación de eco

**Entrada de audio**  
Micrófono integrado

**Salida de audio**  
Altavoz integrado  
Cámara anecoica: 84 dBC a 1 m 1 kHz  
Salida de línea para bucle de audición, 600 mV RMS

**Codificación de audio**  
G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

## Vídeo

**Compresión de vídeo**  
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)  
Motion JPEG

**Resolución**  
Hasta 1280x720

**Velocidad de fotogramas**  
Hasta 30 imágenes por segundo

## Red

**Protocolos de red**  
IPv4, HTTP, HTTPS<sup>1</sup>, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS<sup>1</sup>, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), RTCP, ICMP, DHCPv4

## Integración del sistema

**VoIP**  
Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX.  
Funciones SIP compatibles: DTMF (audio, RFC2833, RFC2976)

## Homologaciones

**Marcas de productos**  
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

**Cadena de suministro**  
Cumple los requisitos de TAA

**EMC**  
EN 55035, EN 55032 Clase B  
**Australia/Nueva Zelanda:**  
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B  
**Canadá:** ICES(B)/NMB(B)  
**Japón:** VCCI Clase B  
**EE. UU.:** FCC Parte 15 Subparte B Clase B

**Seguridad**  
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

## Ciberseguridad

**Seguridad de red**  
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)<sup>1</sup>, HTTPS<sup>1</sup>, TLS v1.2<sup>1</sup>, Certificado X.509 PKI

**Documentación**  
*Guía de endurecimiento 2N*  
*Axis Security Development Model*

1. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

## General

### Carcasa

Superficie de cristal templado  
Carcasa de plástico  
Color: disponible en blanco RAL 9016, o negro RAL 9005

### Montaje

Precisa accesorio de montaje adicional.  
Instalación en pared (empotrada): AXIS TI5201 Recessed Mount  
Instalación en pared (superficie): AXIS TI5601 Wall Mount  
Instalación en escritorio: AXIS TI5602 Desk Stand

### Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af  
Tipo 1 Clase 3  
Normal 2,9 W, 12 W máx.  
12 V CC, 1 A  
Normal 2,9 W, 12 W máx.  
Protección contra polaridad inversa

### Conectores

Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE  
Entrada de timbre: Contacto de conmutación (botón/relé), normalmente abierto

### Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)  
Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)  
Altitud: de 0 a 2000 m (de 0 a 6500 pies)

### Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)  
Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)

### Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

### Peso

555 g (1,2 lib)

### Contenido de la caja

Unidad de respuesta, guía de instalación, certificado de propiedad, llave hexagonal de 2,5 mm, conectores del bloque de terminales para la alimentación y el timbre.

### Accesorios opcionales

Para conocer los accesorios opcionales, vaya a [axis.com/products/axis-i5304#accessories](https://axis.com/products/axis-i5304#accessories)

### Herramientas de sistema

AXIS Site Designer, selector de productos, selector de accesorios  
Disponibles en [axis.com](https://axis.com)

### Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, japonés, holandés, checo

### Garantía

Garantía de 5 años; consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Números de pieza

Disponible en [axis.com/products/axis-i5304#part-numbers](https://axis.com/products/axis-i5304#part-numbers)

## Sostenibilidad

### Control de sustancias

Sin PVC ni BFR/CFR  
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018  
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)

### Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE  
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

### Responsabilidad medioambiental

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

