

Montaje en poste **AXIS T91F67**

Material: acero inoxidable de calidad marina

El montaje en poste AXIS T91F67 está especialmente diseñado en acero inoxidable revestido, con pulido eléctrico y calidad marina (SS 316L). Gracias al material preparado para condiciones de exterior y a su resistencia probada contra impactos, el montaje en poste se adapta a todos los entornos, tanto en interior como en exterior. Ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión frente al agua salada y a los productos químicos. El montaje es ideal para cámaras domo fijas de acero inoxidable.

- > **Acero inoxidable de calidad marina (SS 316L)**
- > **Alto nivel de resistencia a la corrosión frente al agua salada y a los productos químicos**
- > **Montaje en poste en interiores y exteriores**
- > **Adecuado para cámaras domo fijas de acero inoxidable**



Montaje en poste AXIS T91F67

General		Accesorios incluidos	Accesorios opcionales
Productos compatibles	Montaje en pared AXIS T91F61 (AXIS Q3505-SVE Mk II)	Guía de instalación Abrazaderas para cable Tornillos de acero inoxidable Bridas de acero inoxidable Arandelas de acero inoxidable Junta de cable	Montaje en pared AXIS T91F61 Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Carcasa	Acero inoxidable (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404)		
Dimensiones	173 x 125 x 46 mm		
Peso	0,6 kg		
Carga máxima	15 kg		
Entorno	Interior Exterior		
Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 NEMA 250 Tipo 4X IEC 62262 IK10+ IEC 60068-2-6 (Sinusoidal) IEC 60068-2-27 (Golpes) MIL-STD 810G 509.5		
		Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility