

AXIS TU8006 60 W Midspan

Per dispositivi ad alta potenza

AXIS TU8006 è un midspan a porta singola da 60 W, conforme a IEEE 802.3bt e ai dispositivi High PoE. Power over Ethernet (PoE) offre una soluzione semplice, rapida ed economica per alimentare i dispositivi di rete. In un singolo cavo di rete, un midspan PoE trasmette alimentazione e dati nel dispositivo di rete con supporto PoE integrato. Non è necessario sostituire gli interruttori Ethernet e l'infrastruttura di cablaggio esistenti. Il cavo di rete AXIS TU6011 è venduto separatamente. Il midspan può essere installato a parete, su una mensola o guida DIN con AXIS T91A03 DIN Rail Clip A.

- > **Supporta 60 W IEEE 802.3bt**
- > **100-240 V CA**
- > **Elevata efficienza energetica**
- > **Il cavo di rete è venduto separatamente**



AXIS TU8006 60 W Midspan

Midspan

Funzione

I dati e la potenza vengono trasmessi ad un prodotto con tecnologia video di rete attraverso un cavo Ethernet. Da utilizzare insieme ad uno splitter PoE per un dispositivo video di rete senza supporto PoE integrato.

Velocità di trasmissione dati

10/100/1000 Mbps

Installazione e gestione

Rilevamento automatico dei dispositivi PoE, PoE+ e PoE++ abilitati ed erogazione dell'alimentazione in linea.

Dati e alimentazione

Alimentazione

IEEE802.3bt Tipo 3 Classe 6

Ingresso

Tensione in ingresso CA: Da 100 a 240 V CA
Frequenza CA: 50-60 Hz

Uscita

56 V CC (max 60 W)

Connettori

RJ45 schermato, EIA 568A e 568B
Connettore C14

Cablaggio

I dati vengono trasmessi sulle coppie 1/2 e 3/6 per 10/100 Ethernet, su tutte e quattro le coppie per Gigabit Ethernet.

Alimentazione trasmessa sulle coppie di dati:
1/2 ritorno e 3/6 + (max 0,535A)
7/8 ritorno e 4/5 + (max 0,535A)

Approvazioni

Protezione

Marchio BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 ed.3

EMC

CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES(A)/NMB(A), ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Generale

Alloggiamento

In plastica
Colore: bianco

Montaggio

Montaggio a parete
Montaggio su mensola
Guida DIN

Display e indicatori

LED porta

Condizioni d'esercizio

60 W: da -10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F)
30 W: da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
Umidità relativa compresa tra 0% e 90% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Umidità relativa compresa tra 0 e 95% (senza condensa)

Consumo elettrico

A 230 V CA:
Nessun dispositivo remoto collegato: max 0,15 W
Nessun dispositivo remoto da 15 W collegato: 17,3 W
Nessun dispositivo remoto da 30 W collegato: 32,9 W
Nessun dispositivo remoto da 60 W collegato: 65,4 W

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

235 g (0,518 lb)

Contenuto della scatola

Midspan, guida all'installazione

Accessori necessari

AXIS TU6011 Mains Cable

Accessori opzionali

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Garanzia

Garanzia Axis di 5 anni, visitare il sito axis.com/warranty

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: Al 50% (riciclato)

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

