

AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > RAIDを含む柔軟なストレージオプション
- > 2つのバリエーション: 16 TB、32 TB
- > 32個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

モデル	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB	ビデオ	ビデオストリーミング ビデオをローカルで表示するためのものではありません。 Axisワークステーションの使用を推奨します。
ライセンス	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	一般	
システムの拡張性	小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒の要件を満たしています。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 15台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
ハードウェア		リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
プロセッサ	Intel® Xeon® Eプロセッサ	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
メモリー	8 GB × 2	動作条件	10° C~35° C 湿度8~80%RH (結露不可)
ストレージ	S1232 Rack 16 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の12 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 16 TB (4 × 4 TB) S1232 Rack 32 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 32 TB (8 TB × 4)	保管条件	-40° C~65° C 湿度: 5%~95% RH (結露不可)
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	認証規格	EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI 安全 IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
電力	600 Wのホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240 V AC, 7.1~3.6 A, 50/60 Hz)	コンプライアンス	NDAA (National Defense Authorization Act: 米国防権限法) TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
消費電力	平均: 127 W (433 BTU/h) 最大: 158 W (539 BTU/h)	外形寸法	599 x 482 x 43 mm、1Uシャーシ レールサイズ: タイプ: 固定 レールの最小取り付け深さ: 622 mm 正方形穴ラック調整範囲: 608~879 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
コネクタ	前面: USB 2.0 x 1 iDRACダイレクトポート x 1 背面: USB 2.0 x 1 USB 3.2 × 1 VGA x 1 シリアルポート x 1 iDRAC専用イーサネットポート x 1 RJ45 1 Gbps × 2	重量	12.9 kg
		付属アクセサリ	デルReadyRails 1Uスタティックレール、ラックPDU 用C13 x 2電源コード (壁面プラグ電源コードは付属していません)
		オプションアクセサリ	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、axis.comを参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
		保証	5年保証については、axis.com/warrantyを参照

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility