

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

堅牢な屋内/屋外対応バックボックス

さまざまなAxisバレット型カメラ専用設計されたAXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。AXIS TQ1602-Eを使用すると、追加のキャビネットを設置しなくても (Junction Box上に直接設置するなど)、カメラと接続デバイスの両方を同じポイントに安全に取り付けることができます。たとえば、IP-over-COAXアダプターを収容して、従来のケーブル配線を再利用したり、ネットワークケーブルカプラーを収容して、堅いネットワークケーブルと柔軟なケーブルの間の橋渡しを行ったりできます。

- > 接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
- > 破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
- > 側面および背面からの $\frac{3}{4}$ "/M25コンジットインターフェース
- > さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計



AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

一般		持続可能性	PVC不使用
対応製品	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series	認証規格	使用環境 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、 NEMA 250 Type 4X 衝撃 IEC/EN 62262 IK10+
環境	屋内/屋外	付属アクセサリ	インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル3～5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
取り付け	ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box	オプションアクセサリ	AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94R01B Corner Bracket、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS、Network cable coupler indoor (ネットワークケーブルカプラー屋内用)、Network cable coupler indoor slim (ネットワークケーブルカプラー屋内用スリム)
ケーシング	素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20) カラー: 白 NCS S 1002-B	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください
ケーブル配線	背面: ケーブル孔 ×3 側面: 3/4" コンジットエントランス 底面: ガスケットC M20 5～9.5 mm ×4 上蓋: ガスケットC M20 5～9.5 mm ×2	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
最大荷重	2.3 kg		
外形寸法	高さ: 53.5 mm 直径157 mm		
重量	750 g		