

AXIS T8353B

高性能な万能マイクロフォン

AXIS T8353Bは全指向性コンデンサマイクロフォンで、音源に直接向けずに使用できます。目立たずに設置できるよう設計されているため、音声を内密に検知したり、屋内ビデオ監視の補完機能として使用することができます。AXIS T8353B Microphone Phantom Powerは、XLR接点とピグテールアダプターを備えています。12~48V DCのファントム電源電圧に対応し、AXIS P8221 Network I/O Audio Moduleなどのファントム電源機器と互換性があります。

- > プロフェッショナルな音声監視
- > 卓越したダイナミックレンジと低ノイズ
- > 全指向性
- > コンパクトで目立たないマイクロフォン



AXIS T8353B

音声		外形寸法	
対応製品	AXIS P8221 Network I/O Audio Module	マイクロフォン (長さ×直径): 5.4 x 12.7 mm	ケーブル (長さ×直径): 1.8 m x 1.6 mm
周波数特性	20 Hz~20 kHz 以内 (グラフ参照) ^a	XLRアダプター (長さ×直径): 20.4 mm x 70 mm	
感度	-44 dB	重量	
最大SPL	138 dB (10% THD)	80 g	
S/N比	68 dB A-weighted (相対値1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL)	付属品	
指向特性	全指向性	XLRアダプター、ピグテール	
一般		オプションアクセサリ	
ケーシング	プラスチック製ケース カラー: NCS S 9002-B	AXIS Audio Extension Cable A、5 m AXIS T8353 Mount その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	
電源	12~48 V DC ^b	言語	
コネクタ	XLRオス型およびピグテール	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	
動作条件	-25 °C~45 °C 湿度0~90% RH (結露不可)	保証	
保管条件	-25 °C~70 °C	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 axis.com/warranty を参照してください。	
認証・認可	EMC EN 55103-1、EN 55103-2 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、CE 使用環境 IEC/EN 60529、EN 50581	a. 音声仕様は、指定された通りに取り付けたマイクを使用して作成 b. 電力はAxisネットワーク製品によって供給されます	
		環境責任: axis.com/environmental-responsibility	

