

## AXIS M1065-LW Network Camera (ネットワークカメラ)

エッジストレージを搭載し、充実した機能を備えたHDTV 1080pワイヤレスカメラ

AXIS M1065-LWはワイヤレス通信を行うことができ、エッジストレージにmicroSDカードをサポートしています。録音用の内蔵マイクロフォン、事前に録音されたメッセージを再生可能なミニスピーカー、暗闇でも動きを検知可能なPIRモーションセンサーを搭載しています。WDRを利用可能な本カメラでは、フルフレームレートで1080pの解像度、機械的IRカットフィルターによるデイナイト機能、赤外線照明を提供します。付属の壁面ブラケットとコーナー取付ブラケットで簡単に設置でき、110°の水平視野角を実現しています。

- > ワイヤレス通信およびエッジストレージ
- > マイクロフォンとミニスピーカーを内蔵
- > PIRモーションセンサー
- > 壁面およびコーナー取付ブラケット
- > 赤外線照明



# AXIS M1065-LW Network Camera (ネットワークカメラ)

<b>カメラ</b>	
<b>イメージセンサー</b>	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	固定焦点距離 2.8 mm、F2.0 水平視野角: 110° 垂直視野角: 61° M12マウント、固定アイリス、赤外線補正
<b>デナイト機能</b>	IRカットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	カラー: 0.25ルクス(50 IRE、F2.0) 白黒: 0.05ルクス(50 IRE、F2.0)、赤外線照明点灯時は0ルクス
<b>シャッター速度</b>	1/28000秒~1/5秒(50 Hz) 1/32500秒~1/5秒(60 Hz)
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタルPTZ
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile、Motion JPEG
<b>解像度</b>	1920×1080 HDTV 1080p ~ 320×240
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒(50/60 Hz)
<b>ビデオストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
<b>画像設定</b>	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、デナイト切り替えレベル、回転: 0°、180°、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング、WDR、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)
<b>音声</b>	
<b>音声ストリーミング</b>	双方向、半二重
<b>音声エンコーディング</b>	24bit LPCM、AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16 kHz ビットレート設定可
<b>音声入力/出力</b>	内蔵マイクروفオン(オン/オフを切り替え可能)、内蔵スピーカー82 dB-SPL(0.5 mの位置)
<b>ネットワーク</b>	
<b>ワイヤレスインターフェイス</b>	アンテナを内蔵 IEEE 802.11a/b/g/n(2.4 GHz、5.2 GHz)(チャンネル36、40、44、48)
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise、WLANペアリングボタン(WPS) PBC互換、総当たり攻撃による遅延の保護
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>b</sup> 、SSL/TLS <sup>b</sup> 、CIFS/SMB、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェイス</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、およびONVIF <sup>®</sup> Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照
<b>イベントトリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント 内蔵PIR
<b>イベントアクション</b>	ファイルのアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP エッジストレージへの映像と音声の保存、IR-LEDの点灯、音声クリップの再生、オーバーレイテキスト ブロードキャストアラームビデオのバッファリング
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ

**設置支援機能内蔵** ピクセルカウンター

## 分析機能

**アプリケーション** **含まれるもの**  
AXIS Video Motion Detection  
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、いたずら警告  
音声検知  
**対応**  
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能  
(axis.com/acapを参照)

## 一般

**サイバーセキュリティ** 署名付きファームウェア

**ケーシング** ポリカーボネート、アルミニウム、再生プラスチック  
カラー: 白 NCS S 1002-B  
ケーシングまたはスキンカバーの再塗装手順および保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問合せください。

**持続可能性** PVC不使用、64%再生プラスチック

**取り付け** ¼インチ-20 UNC三脚ねじスレッド

**メモリー** RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

**電力** 4.75~5.25 V DC、標準2.7 W、最大5.0 W

**赤外線イルミネーション** 赤外線照明、照射強度を調整可能なLED。最大照射範囲10 m

**コネクタ** 電源専用Micro USBタイプB  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

**ストレージ** microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応  
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応  
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

**PIRセンサー** 受動型赤外線 (PIR) モーションセンサー。  
最大範囲: 6 m

**動作条件** 0° C~40° C  
湿度10~85% RH (結露不可)

**保管条件** -40° C~65° C  
湿度5~95% RH (結露不可)

**認証規格** **EMC**  
EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KN24、KN35  
**ワイヤレス**  
EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、RSS-247、TELEC  
**安全性**  
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN 62471  
**ネットワーク**  
NIST SP500-267

**外形寸法** 106 mm x 60 mm x 37 mm

**重量** 128 g

**付属アクセサリ** 電源、インストールガイド、取り付けブラケット、テーブル面スタンド、Windows<sup>®</sup>用デコーダーライセンス(1ユーザー)

**オプションアクセサリ** AXIS T8415 Installation Display  
AXIS T91A10 Mounting Kit  
AXIS Surveillance microSDXC<sup>™</sup> Card 64 GB  
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

**ビデオ管理ソフトウェア** AXIS Companionビデオ管理ソフトウェア、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照

**言語** 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

**保証** 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:  
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)