

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

Servidor e cliente prontos para usar para vigilância em UHD

O AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder é um servidor e cliente em formato de torre pronto para usar validado para gravação e monitoramento confiáveis em alta definição. Ele é fornecido pré-configurado e pré-carregado com o AXIS Camera Station, incluindo licenças para 32 canais, bem como todo o software necessário. A configuração do sistema pode ser importada do AXIS Site Designer, e o AXIS Camera Station permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de dispositivos de vigilância por vídeo Axis. Com unidades de disco rígido de categoria corporativa e fontes de alimentação redundantes, sistema operacional armazenado em unidade de estado sólido (SSD) e recuperação integrada do sistema operacional, o AXIS S1132 Tower garante alto desempenho e confiabilidade para seu sistema.

- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Otimizado para os produtos de rede Axis**
- > **Configuração rápida do sistema e operação intuitiva**
- > **Validado com suporte abrangente**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas**



AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

Modelos	AXIS S1132 Tower 32 TB AXIS S1132 Tower 64 TB	Streaming de vídeos	Visualização ao vivo: 1 stream x 4K a 30 fps 4 split x 1080p a 30 fps 9 split x 720p a 15 fps 24 split x 360p a 15 fps Qualquer combinação das opções acima até o máximo de 2 monitores 4K. Reprodução: Suporte a um monitor com os mesmos cenários de exibições divididas que a visualização ao vivo.
Licenças	32 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas, podendo ser atualizado com licenças adicionais (vendidas separadamente)	Gravação	Qualificado para gravação de até 48 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 384 Mbps.
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 48 canais de vídeo e 96 portas	Geral	
Hardware			
Processador	Intel® Core™ i3	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD
Memória	16 GB (2 x 8 GB)	Condições de operação	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 10 – 80% (sem condensação)
Armazenamento	S1132 Tower 32 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 8 Slot livre para disco rígido: 4 Armazenamento de fábrica: 24 TB após RAID 5 Capacidade de fábrica sem RAID: 32 TB (4 x 8 TB) S1132 Tower 64 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 8 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento de fábrica: 56 TB após RAID 5 Capacidade de fábrica sem RAID: 64 TB (8 x 8 TB)	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
RAID	Nível de RAID de fábrica: 5 Níveis de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Placa gráfica	Nvidia® Quadro®	Dimensões	218 x 603 x 430 mm (8,59 x 23,75 x 16,93 pol.)
Alimentação	2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 495 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 6,5 – 3,0 A)	Peso	S1132 32 TB 22,9 kg (50,5 lb) S1132 64 TB 26,5 kg (58,4 lb)
Conectores	Parte frontal: 1 x USB 3.1 Parte traseira: 2 x USB 3.1 4 x USB 2.0 2 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 3 x Mini DisplayPort™ (máximo de dois monitores recomendados)	Acessórios inclusos	2 x cabos de alimentação com plugue de parede C13, 2 x adaptadores Mini DisplayPort™ para DisplayPort™
Vídeo		Acessórios opcionais	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility