

AXIS Companion Bullet LE

Telecamera di rete a infrarossi full HD per esterni

AXIS Companion Bullet LE è una telecamera in formato bullet e pronta per l'utilizzo in ambienti esterni con un design compatto a superficie piana che elimina i riflessi. Grazie alla tecnologia WDR e all'illuminazione IR, la videocamera fornisce una funzionalità di sorveglianza HDTV anche in condizioni di illuminazione problematiche o in completa oscurità. La videocamera è dotata di PoE che permette con un singolo cavo di fornire connettività di rete ed energia elettrica. Con lo slot incorporato per le schede microSD per edge storage, la telecamera offre una comoda soluzione di registrazione e il supporto per la Tecnologia Axis' Zipstream assicura tempi di registrazione massimizzati. AXIS Companion Bullet LE è supportata solo dal software per la gestione video di AXIS Companion e dall'app per dispositivi mobili.

- > **Qualità video elevata in risoluzione HDTV 1080p e 2 MP.**
- > **Illuminazione IR integrata per la sorveglianza in condizioni di completa oscurità**
- > **WDR per gestire scene con condizioni di illuminazione complesse**
- > **PoE per connettività di rete e alimentazione elettrica**
- > **Supporta la scheda microSD e Axis' Zipstream technology**



AXIS Companion Bullet LE

Telecamera		Sostenibilità	Senza PVC
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,8"	Memoria	RAM da 512 MB, flash da 256 MB
Lente	Montaggio M12, diaframma fisso, messa a fuoco fissa 2,8 mm, F2.0 Campo visivo orizzontale: 115° Campo visivo verticale: 64°	Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 classe 2 Tipico 4,1 W, max 6,3 W
Day Et night	Filtro IR rimovibile automaticamente	Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Illuminazione minima	Colore: 0,2 lux a 50 IRE, F2.0 B/N: 0,04 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux con illuminazione IR accesa	Illuminazione IR	LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata. Ampiezza del raggio fino a 15 m a seconda della scena
Tempo di otturazione	Da 1/66500 s a 2 s	Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare il sito all'indirizzo axis.com
Video		Condizioni di funzionamento	Da -30°C a 50°C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili di base, principale ed elevato Motion JPEG	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Risoluzioni	Da 1920 x 1080 a 160 x 90	Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X Sicurezza IEC/EN/UL 60950-22 Rete NIST SP500-267
Frequenza fotogrammi	Fino a 25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz	Dimensioni	Altezza, dritto: 174 mm Altezza, angolato: 118 mm ø 101 mm
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264	Peso	0,5 kg
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, contrasto locale, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, WDR, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270° incluso formato corridoio, specularità delle immagini	Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, chiave a L per viti Torx®, protezione del connettore
Rete		Accessori opzionali	Staffe AXIS T94 per diverse installazioni
Sicurezza	Protezione mediante password, controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, Axis Secure Remote Access, crittografia scheda di memoria, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato	Software di gestione video	AXIS Companion disponibile all'indirizzo axiscompanion.com/vms , AXIS Guardian
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Integrazione del sistema		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, vedere axiscompanion.com
Video Analisi	Inclusi AXIS Video Motion Detection	a. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit (www.openssl.org) e un software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Eventi scatenanti	Analisi, eventi edge storage	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore di pixel		
Generale			
Alloggiamento	Telaio in polimero con classificazione IP66, NEMA 250 Tipo 4X e IK08 Elettronica incapsulata, viti anticaduta (Torx® 10) Colore: Bianco NCS S 1002-B		