

## AXIS F1004 Pinhole-Sensoreinheit

Pinholeobjektiv für eine besonders unauffällige Überwachung

Die AXIS F1004 Pinhole-Sensoreinheit ermöglicht eine besonders unauffällige Videoüberwachung im Innenbereich. Sie eignet sich perfekt für die Überwachung von Einzelhandelsgeschäften sowie Geld-, Fahrschein- und Verkaufsautomaten. Sie kann mit der mitgelieferten Montagehalterung auf kleinstem Raum und hinter dünner Metall- oder Glasverkleidung montiert werden. Die AXIS F1004 Pinhole bietet ein horizontales Sichtfeld von 57°, eine Videoauflösung von 720p und herausragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Sensoreinheit lässt sich über ein abnehmbares 8-m-Kabel an eine AXIS F Haupteinheit anschließen.

- > **Pinholeobjektiv für eine besonders unauffällige Überwachung**
- > **Horizontales Sichtfeld von 57°**
- > **HDTV mit einer Auflösung von 720p**
- > **Abnehmbares Kabel für eine einfache und flexible Installation**



## AXIS F1004 Pinhole-Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen
<b>Bildsensor</b>	1/4" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Klasse B, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B
<b>Objektiv</b>	Feste Blende, feste Brennweite, Pinholeobjektiv 3,7 mm, F2.5 Horizontaler Sichtwinkel: 57° Vertikaler Sichtwinkel: 31°	
<b>Auflösungen</b>	Max. 1.280 x 720 Pixel	<b>Abmessungen</b> 27 x 20 x 18 mm
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Gewicht</b> Kabel der Sensoreinheit: 128 g AXIS F1004 Pinhole-Sensoreinheit: 14 g
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,5 Lux	<b>Benötigte Hardware</b> AXIS F Haupteinheit
<b>Verschlusszeit</b>	1/24.500 s bis 1/6 s	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b> Installationsanleitung AXIS F8206 Pinhole-Montagehalterung 8-m-Kabel
<b>Bildrate</b>	Max. 25/30 Bilder/s (50/60 Hz)	<b>Optionales Zubehör</b> AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m AXIS F8204 Montageband AXIS F9201 Gehäuse (schwarz) mit Höhenmarkierung AXIS F9201 Gehäuse (silber) mit Höhenmarkierung
Allgemeines		<b>Gewährleistung</b> Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Gehäuse</b>	Metallgehäuse (Aluminium)	
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 65 °C	

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)