

## AXIS A4120-E Reader with Keypad

Lettores RFID sicuro dotato di tastierina

Pensato per adattarsi alla perfezione ai door controller di rete Axis e alle credenziali Axis, AXIS A4120-E Reader with Keypad offre un ingresso sicuro e senza problemi. Ideale per l'impiego in ambienti ostili sia interni che esterni, questo lettore dotato di tastierina può essere installato con facilità su scatole di giunzione per unità singola o montato a parete. Offre supporto per la gran parte dei tipi di standard per tessere RFID intelligenti con tecnologie di credenziali da 13,56MHz e comprende il supporto immediato per Open Supervised Device Protocol (OSDP), per la sicurezza delle comunicazioni bidirezionali. Ricco di funzionalità di cybersecurity integrate, contribuisce a bloccare gli accessi non autorizzati e tutela il tuo sistema. In più, questo lettore smart supporta il Secure Channel Protocol (SCP) che permette di effettuare comunicazioni e connessioni protette.

- > Pensato per adattarsi alla perfezione ai door controller e alle credenziali Axis
- > Offre supporto per la gran parte delle tessere RFID a 13,56 MHz
- > Classificazioni IP66, IK07 per l'utilizzo in ambienti ostili
- > Certificazione Certified Secure Element EAL6+ per un'ulteriore protezione
- > Tastierina intuitiva mette a disposizione tocchi illimitati



## AXIS A4120-E Reader with Keypad

Lettore RFID	
<b>Tecnologia lettore</b>	13,56 MHz ISO14443A e ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Livello 1), MIFARE DESFire® EV1 e EV2).
<b>Protocolli supportati</b>	Open Supervised Device Protocol (OSDP)
<b>Indicatore stato di allarme</b>	LED RGB per feedback utente, segnale acustico
Manomissione	
<b>Tipo di rilevamento</b>	Interruttore antimanomissione integrato per rilevare se l'alloggiamento è aperto e se l'unità è stata rimossa dalla parete
Generale	
<b>Tastierina</b>	Touch capacitivo, layout 3x4
<b>Alloggiamento</b>	Classificazione IP66 e NEMA 4X, alloggiamento in plastica IK07, parte anteriore con rivestimento robusto resistente ai graffi e agli urti Colore: nero NCS S 9000-N
<b>Montaggio</b>	Idoneo per installazioni su porta su scatola di giunzione per unità singola o per il montaggio su qualsiasi superficie piana
<b>Sicurezza</b>	Hardware con certificazione Certified Secure Element EAL 6+
<b>Alimentazione</b>	Input: 12 V CC Consumo corrente: Tipico 85 mA a 12 V, picco 120 mA a 12 V Intensità del campo H = 17,5 dBµA/m a 3m
<b>Connettori</b>	Morsettiera 26-18 AWG a 4 pin per RS485 (A/B) e alimentazione (+/-)
<b>Requisiti dei cavi</b>	Alimentazione: 26-18 AWG (0,13-0,82 mm <sup>2</sup> ) Dati lettore: 1 doppino con schermatura, 26-18 AWG (0,13-0,82 mm <sup>2</sup> ), impedenza da 120 ohm, per A e B. Qualificato per un massimo di 1000 m - 24 AWG.
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B Wireless EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 50364, EN 62311, FCC parte 15 sottosezione C Protezione CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, UL 294 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK07, NEMA 250 Tipo 4X
<b>Dimensioni</b>	121 x 85 x 27 mm (4,76 x 3,35 x 1,06 pollici)
<b>Peso</b>	258 g (9,10 once)
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 5 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)