

AXIS T94S01L Recessed Mount

Installation au plafond rapide et sans effort

AXIS T94S01L Recessed Mount permet de réaliser des installations à la fois élégantes et discrètes des caméras à dôme fixe Axis au plafond. Il s'agit d'un système de fixation avec vis unique en attente de brevet qui facilite l'installation et vous évite d'avoir à retirer le faux-plafond, pour plus de rapidité. Les caméras dômes fixes Axis encastrées à l'aide de ce kit ne laissent dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache.

- > **Fixation économique pour les caméras à dôme fixe Axis**
- > **Montage encastré simple et rapide**
- > **Surveillance vidéo légère et discrète**



AXIS T94S01L Recessed Mount

Général

Produits pris en charge

Caméra réseau AXIS P32-V/-LV Mk II

Boîtier

Matériaux : plastique

Couleur : blanc NCS S 1002-B

Écoresponsabilité

Sans PVC

Fixation

Montage encastré dans faux-plafond

Environnement

Intérieur

Conditions de stockage

-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Agréments

Sécurité

IEC/EN/UL 60950-1

Environnement

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibration),
IEC 60068-2-27 (choc), IEC/EN 62262 IK08, REACH,
RoHS, WEEE

Dimensions

Dimensions extérieures : 252 x 179 x 146 mm
(9,9 x 7,0 x 5,7 po)

Dimension en cas de montage encastré avec une
caméra : Ø 179 mm (7,0 po), hauteur 65 mm (2,6 po)

Poids

300 g (0,7 lb)

Charge maximale

600 g (1,3 lb)

Acheminement des câbles

Haut : orifice pour câble

Accessoires en option

AXIS Safety Wire 3 m

Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Accessoires fournis

Guide d'installation

