

Kit de montage encastré AXIS T94S01L

Installation au plafond rapide et sans effort

AXIS T94S01L Recessed Mount permet de réaliser des installations à la fois élégantes et discrètes des caméras à dôme fixe Axis au plafond. Il s'agit d'un système de fixation avec vis unique en attente de brevet qui facilite l'installation et vous évite d'avoir à retirer le faux-plafond, pour plus de rapidité. Les caméras dômes fixes Axis encastrées à l'aide de ce kit ne laissent dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache.

- > **Fixation économique pour les caméras à dôme fixe Axis**
- > **Montage encastré simple et rapide**
- > **Surveillance vidéo légère et discrète**



Kit de montage encastré AXIS T94S01L

Général

Produits pris en charge	Caméra réseau AXIS P32-V/-LV Mk II
Boîtier	Matériau : plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Montage	Montage encastré dans faux-plafond
Environnement	Intérieur
Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F)
Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1 Environnement IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibration), IEC 60068-2-27 (choc), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE

Dimensions	Dimensions extérieures 252 x 179 x 146 mm (9,9 x 7,0 x 5,7 po) Dimensions en montage encastré Ø 179 mm (7,0 po), hauteur 65 mm (2,6 po)
Poids	300 g (0,7 lb)
Charge maximale	600 g (1,3 lb)
Pose de câbles	Haut : orifice pour câble
Accessoires fournis	Guide d'installation
Accessoires en option	AXIS Safety Wire 3 m Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com
Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility