

## AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

우수한 오디오를 위한 고성능 저소음 아날로그 마이크

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm는 주변 소음 수준이 낮은 공간에서 최상의 결과를 얻을 수 있도록 특별히 설계된 고성능의 눈에 잘 띄지 않는 마이크입니다. 이 반구형 마이크는 모든 방향에서 소리를 수집하며 녹음 품질은 네트워크 제품의 내부 마이크보다 훨씬 우수합니다. AXIS T8351 Mk II는 3.5mm 마이크 입력 잭 또는 4 핀 오디오 커넥터를 지원하는 모든 네트워크 제품과 호환됩니다. 마이크는 네트워크 제품에서 전원을 공급받으며 외부 전원을 필요로 하지 않습니다. 이 마이크는 우수한 오디오가 필요한 장소에 이상적입니다.

- > 잡음 수준이 낮은 뛰어난 오디오
- > 눈에 잘 띄지 않고 컴팩트한 아날로그 마이크
- > 반구형
- > 유연한 설치



# AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

오디오	
지원 제품	마이크 입력을 지원하는 네트워크 제품
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz 이내(그래프 참조) <sup>a</sup>
감도	-22dB ±3dB <sup>a</sup>
최대 SPL	126dB(10% THD) <sup>a</sup>
SNR	82dB A-가중(상대: 1kHz @ 1Pa, 94dB SPL) <sup>a</sup>
방향성	반구형
일반	
케이스	IP65 등급 플라스틱 케이스 컬러: NCS S 9002-B
지속성	PVC 없음
전원	2~10V DC <sup>b</sup> 최대 소비량: 0.006W
커넥터	3.5mm 스테레오 플러그 또는 터미널 블록(옵션 익스텐더)
작동 조건	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) 습도 0 ~ 75% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)

승인	<b>EMC</b> EN 55103-2 <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-1, CE <b>환경</b> IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
치수	마이크(LxHxW): 27 x 20 x 20mm(1.06 x 0.79 x 0.79인치) 케이블(LxØ): 5m x 3.1mm(197 x 0.12인치) 3.5mm 플러그(Ø): 6.2mm(0.24인치)
무게	90g(0.20lb)
포함 액세서리	설치 가이드, 드릴 템플릿, 화이트 커버, 마운팅 브래킷, 양면 테이프 20x10mm, 케이블 홀더, 케이블 개스킷 M20 3mm, 케이블 개스킷 M16 3mm
액세서리 옵션	AXIS Audio Extension Cable B, 5m 3.5mm 오디오 익스텐더에 대한 터미널 블록 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

a. 오디오 사양은 단단한 표면에 장착된 마이크를 사용하여 제작  
b. Axis 네트워크 제품에서 전원 공급

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

