

AXIS TQ1819-E Housing

견고한 실외용 하우징

이 견고한 실외용 소형 하우징은 AXIS P13 Series, AXIS Q17 Series 및 기타 일부 박스 카메라와 함께 사용하도록 고안되었습니다. 내장 카메라 히터 및 팬이 포함되어 있으며 혹독한 기상 조건과 충격에도 견딜 수 있습니다. 쉽고 유연하게 설치할 수 있으며 다양한 네트워크 및 전원 옵션을 제공합니다. 전자 장치 키트는 하우징 하단에 설치되며, 설치 후크가 있어서 간편하게 설치할 수 있습니다. 이 친환경 하우징은 여러 대의 단일 센서 카메라에 비해 업계 선도적인 에너지 소비 효율로 작동합니다. 또한, 이 제품은 카메라 3대의 예상 수명과 맞먹는 수명으로 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

- > 탄소 나노튜브 윈도우 히터
- > 내장 카메라 히터 및 팬
- > 허리케인급 강풍도 견딜 수 있습니다.
- > 손쉬운 장착 및 설치
- > 튼튼하고 충격에 강함



AXIS TQ1819-E Housing

승인

제품 표시
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, UKCA

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES(A)/NMB(A)
일본: VCCI Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
철도: IEC 62236-4

일반사항

지원되는 제품
일부 AXIS P13/Q16/Q17 카메라
자세한 내용은 axis.com/products/axis-tq1819-e#compatible-products 참조

케이스
IP66- 67-, NEMA 4X- 및 IK10 등급
알루미늄 및 플라스틱 케이스
색상: white NCS S 1002-B

전원
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2
Class 4, 최대 25.5W, 일반 2W
10~28V DC, 최대 25.5W, 일반 2W

작동 조건
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
시작: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
습도 10 ~ 100% RH(응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
4100g(9.0lb)

박스 내용물
설치 가이드, 커넥터 키트, 커넥터 가드, AXIS
TQ1003-E Wall Mount

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-tq1819-e#part-numbers
에서 이용 가능

optional-accessories-group

장착
다양한 마운팅 액세서리

AXIS TQ1938-E Protection Bracket, Bird Control
Spikes
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-tq1819-e#compatible-products 참조

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

