

AXIS Q8665-LE PTZネットワークカメラ 赤外線照明付きのクリアなウィンドウから即時に状況を確認

AXIS Q8665-LEは、高速なパンおよびチルト機能と強力な内蔵赤外線イルミネーターを備え、完全な暗闇で最大150メートルの範囲を監視できます。上方向に40°にチルトし、支柱の上部に取り付けできるため、視線に何も入らない360°の視野を実現できます。IP66とNEMA 4Xに準拠しており、ほこり、雨、雪からの保護を備えています。余分の水分や雨を取り除くためのワイパーを備えています。ほこり、塩、砂、自動車の排ガスなどのリスクが高い場所では、クリアなウィンドウを維持するための洗浄剤を吹き付けるアクセサリ洗浄機を購入できます。

- > 赤外線照明
- > 360° エンドレス回転の連続パン
- > 18倍光学ズーム、HDTV 1080p
- > 防水、防塵
- > -40 ° C ~ 55 ° C



AXIS Q8665-LE PTZネットワークカメラ

バリエーション
AXIS Q8665-LE 24 V AC
AXIS Q8665-LE 100 V AC
AXIS Q8665-LE 120 V AC
AXIS Q8665-LE 230 V AC

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
バリフォーカル4.7~84.6 mm、F1.6~2.8
水平画角: 59° -4°
垂直画角: 35° -2°
対角画角: 68° -4°
オートフォーカス、自動デイナイト

デイナイト
赤外線カットフィルターから赤外線パスフィルターへの自動切り替え (ナイトモード)

最低照度
カラー: 0.5ルクス (30 IRE、F1.6)
白黒: 0ルクス (内蔵赤外線照明)

シャッター速度
1/28000秒~2秒

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (エンドレス)、0.02° /秒~40° /秒
チルト: -90° ~+40°、0.02° /秒~30° /秒
ズーム: 18倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム
プリセット精度: 0.02°
プリセットポジション、ガードツアー、ドライバーの選択、コントロールキュー

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.264メインおよびベースラインプロファイル
Motion JPEG

解像度
1920×1080 HDTV 1080p~160x90

フレームレート
すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGにおける、個別に設定可能なマルチストリーム
制御可能なフレームレートおよび帯域幅
VBR/MBR H.264

画像設定
手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR - ダイナミックコントロール、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、デイナイト切り替えレベル

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platform を含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はwww.axis.comで入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF[®]プロファイルSおよびONVIF[®]プロファイルG (仕様はwww.onvif.orgで入手可能)

分析機能
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアも含まれています。

イベントアクション
ダイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジス
トレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポ
ストアラーム)
ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット
ワーク共有/電子メールを利用
イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

ケーシング
IP66およびNEMA 4Xに準拠したアルミニウムケーシ
ングおよびABS
カラー: RAL 9002
ワイパー付属

メモリー
RAM 256 MB、フラッシュ128 MB

電源
ベースユニットへの入力電圧: 24 V AC
光センサーボックスへの入力電圧: 100 V AC、
120 V AC、230 V AC
標準: 40 W (照明未使用時)、94 W (照明使用時)
最大: 55 W (照明未使用時)、115 W (照明使用時)

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TXネットワークコネクタ
電源コネクタCN1
信号コネクタREL1 (CN4)

IRイルミネーター
照明の角度: 2×30°
電源: 60 W
波長: 850 nm
光の強度を手動で調整可能、光センサー閾値を調整可
能

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードおよびNASについては、www.axis.comを参照

動作温度
-40 ° C ~ 55 ° C
湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)
極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) に
よ、-40°Cの低温でカメラの起動が可能

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C

認証
EMC
EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A ITE、
ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、
EN 50121-4
120 V ACと230 V AC: KCC KN22 Class A、KN24
使用環境
IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4x
安全性
IEC/EN 60950-1、IEC/EN 60950-22
24 V ACと120 V AC: UL 60950-1、UL 60950-22

寸法
496 x 584 x 463 mm

重量
21.5 kg

付属品
インストールガイド
AXIS PT 赤外線イルミネーターキットB
AXIS Q8665-LE 光センサーボックス (
AXIS Q8665-LE 24 V AC には付属しません)

必要なハードウェア
AXIS壁面取付ブラケットKまたは
AXIS柱頂取付ブラケットK

オプションアクセサリ
AXISワッシャーキットA
AXIS T95A64コーナー取り付けブラケット
AXIS T95A67 支柱ブラケット
AXIS T98A15-VE メディアコンバータキャビネットA
その他のアクセサリについては、www.axis.comを
参照してください

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソ
フトウェア (www.axis.com/vmsから入手可能)

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポ
ルトガル語、繁体字中国語

保証
Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warrantyを参照)