

Lentes com encaixe CS opcionais

Maior flexibilidade para suas necessidades específicas de monitoramento

As câmeras de rede fixas Axis são equipadas com lentes cuidadosamente selecionadas para proporcionar o que há de melhor em desempenho e durabilidade. Uma ampla variedade de lentes com encaixe CS diferentes ajuda a tender a diferentes requisitos ou especificações de vigilância, como resolução, distância focal ou abertura. A correspondência perfeita entre lente, sensor da câmera e design mecânico é crucial para o desempenho de uma câmera. A Axis oferece lentes opcionais com encaixe CS testadas e aprovadas, permitindo assim uma maior flexibilidade de vigilância enquanto mantém uma excelente qualidade de imagem. O portfólio de encaixe CS inclui lentes i-CS, P-Iris e DC-iris que variam de lentes grande-angulares com redução de distorção tipo barril a lentes teleobjetivas.

- > Testadas e aprovadas pela Axis
- > Voltadas para necessidades específicas
- > Excelente qualidade de vídeo
- > Lentes para sensibilidade extrema à luz
- > Lentes dia e noite



Lentes com encaixe CS opcionais

Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8–3.0 mm

Número da peça:	Propriedades:
5503-161	1,8 – 3,0 mm, F1.8
Sensor de imagem:	DC-iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,5" (Ø 7,2 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 49.3 x 50 mm (1.9 x 2 in)	

Lens CS 2.8 – 8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

Número da peça:	Propriedades:
5800-671	2,8 – 8 mm, F1.2
Sensor de imagem:	P-Iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,6 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 54.1 x 58.1 mm (2.1 x 2.3 in)	

Lens Computar i-CS 2.8–8.5 mm

Número da peça:	Propriedades:
5901-101	2,8 – 8,5 mm, F1.2
Sensor de imagem:	i-CS, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,6 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 59 x 67.5 mm (2.3 x 2.7 in)	

Lens CS 2.8–13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

Número da peça:	Propriedades:
01775-001	2,8 – 13 mm, F1.4
Sensor de imagem:	DC-iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,8 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 70.6 x 65.2 mm (2.8 x 2.6 in)	

Lens CS 3–10.5 mm F1.4 DC-Iris 2 MP

Número da peça:	Propriedades:
01774-001	3 – 10,5 mm, F1.4
Sensor de imagem:	DC-iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,9 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 37.6 x 46.7 mm (1.5 x 1.8 in)	

Lens i-CS 1/1.8" 3.9–10 mm F1.5

Número da peça:	Propriedades:
02367-001	3,9 – 10 mm, F1.5
Sensor de imagem:	i-CS, com correção IR, encaixe CS
1/1,8" (Ø 8,9 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 59 x 67.5 mm (2.3 x 2.7 in)	

Lens CS 3.9–10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

Número da peça:	Propriedades:
02094-001	3,9 – 10 mm, F1.5
Sensor de imagem:	P-Iris, com correção IR, encaixe CS
1/1,8" (Ø 8,9 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 59 x 56 mm (2.3 x 2.2 in)	

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8–50 mm F1.6

Número da peça:	Propriedades:
01469-001	8 – 50 mm, F1.6
Sensor de imagem:	P-Iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,8 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 73.5 x 62.1 mm (2.9 x 2.4 in)	

Lentes telefoto varifocais Theia de 9–40 mm, íris P

Número da peça:	Propriedades:
5504-901	9 – 40 mm, F1.5

Sensor de imagem:	P-Iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,5" (Ø 7,2 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 49.3 x 55 mm (1.9 x 2.2 in)	

Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, DC-Iris

Número da peça:	Propriedades:
5503-171	9 – 40 mm, F1.5
Sensor de imagem:	DC-iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,5" (Ø 7,2 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 49.3 x 55 mm (1.9 x 2.2 in)	

Lens i-CS 9–50 mm F1.5 8 MP

Número da peça:	Propriedades:
01727-001	9 – 50 mm, F1.5
Sensor de imagem:	i-CS, com correção IR, encaixe CS
1/1,8" (Ø 8,9 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 104.8 x 83.8 mm (4.1 x 3.3 in)	

Lens CS 12–50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

Número da peça:	Propriedades:
01690-001	12 – 50 mm, F1.4
Sensor de imagem:	P-Iris, com correção IR, encaixe CS
1/1,8" (Ø 9,3 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com
Dimensões:	
Comprimento máx. x largura máx.: 79.5 x 68.6 mm (3.1 x 2.7 in)	

Computar 12.5–50 mm, DC-Iris

Número da peça:	Propriedades:
5800-791	12,5 – 50 mm, F1.4
Sensor de imagem:	DC-iris, com correção IR, encaixe CS
1/2,7" (Ø 6,6 mm)	Para produtos compatíveis, acesse axis.com

Dimensões:

Comprimento máx. x largura máx.: 58.2 x 60 mm (2.3 x 2.4 in)

Lens CS 15–100 mm F1.9 P-Iris**Número da peça:**

03465-001

Sensor de imagem:

1/1,8" (Ø 9,3 mm)

Propriedades:

15–100 mm, F1.9

P-Iris, com correção IR, encaixe CS

Para produtos compatíveis, acesse axis.com

Dimensões:

Comprimento máx. x largura máx.: 123.1 x 67 mm (4.8 x 2.6 in)