

## AXIS P5654-E PTZ Network Camera

PTZ gran angular con HDTV 720p y zoom 21x

La cámara de red AXIS P5654-E PTZ Network Camera es una cámara PTZ rentable y de alto rendimiento que ofrece una cobertura de área amplia con un campo de visión de 77°. Cuenta con Lightfinder 2.0 para capturar imágenes con poca luz con colores más saturados e imágenes más nítidas de objetos en movimiento. Y Forensic WDR que ofrece claridad incluso cuando hay zonas oscuras y luminosas en la escena. Estabilización electrónica de imágenes para imágenes estables y características de seguridad mejoradas, incluyendo firmware y arranque seguro. Con las clasificaciones IP66, NEMA 4X e IK10 es resistente tanto a las duras condiciones climáticas como a los impactos. Además, obtienes capacidades extendidas para análisis avanzados.

- > **HDTV 720p con zoom óptico 21x**
- > **Lightfinder 2.0 y Forensic WDR**
- > **Firmware firmado y arranque seguro**
- > **Estabilización electrónica de imagen**
- > **Zipstream compatible con H.264 y H.265**



# AXIS P5654-E PTZ Network Camera

<b>Modelos</b>	AXIS P5654-E 50 Hz AXIS P5654-E 60 Hz	<b>Condiciones de evento</b>	Estado del dispositivo: Por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, fallo del ventilador, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, impacto detectado, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro de la temperatura de funcionamiento, almacenamiento local, grabación continua, interrupción del almacenamiento E/S: Disparador manual, entrada virtual PTZ: Fallo en PTZ, movimiento PTZ: Cámara 1, posición PTZ predefinida alcanzada: Cámara 1, PTZ preparada Programados y recurrentes: Evento programado Vídeo: Modo día-noche, transmisión en directo abierta
<b>Cámara</b>			
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"		
<b>Objetivo</b>	Varifocal, 4,0-84,6 mm, F1.6 - 4,5 Campo de visión horizontal: 77.0°- 3.6° Campo de visión vertical: 43.1°- 2.0° Enfoque automático, iris automático		
<b>Funcionalidad día/noche</b>	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente		
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0,11 lux, a 50 IRE F1.6 Color: 0,1 lux, a 30 IRE F1.6 B/N: 0,03 lux a 50 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 30 IRE F1.6		
<b>Velocidad de obturación</b>	1/66500 s a 2 s		
<b>Movimiento horizontal/vertical y zoom</b>	Horizontal: 360° infinito, 0,1°- 350°/s Inclinación: 180°, 0,1°- 350°/s Zoom: óptico de 21x, digital de 12x, total de 252x 256 posiciones predefinidas, e-flip, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, recuerdo de enfoque ARTPEC-7		
<b>Memoria</b>	1024 MB RAM, 512 MB Flash		
<b>Capacidades informáticas</b>	Unidad de procesamiento de aprendizaje automático (MLPU)		
<b>Vídeo</b>			
<b>Compresión de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG		
<b>Resolución</b>	De 1280 x 720 (HDTV 720p) a 320 x 180		
<b>Velocidad de imagen</b>	Hasta 60/50 imágenes por segundo (60/50 Hz) en todas las resoluciones		
<b>Transmisión de vídeo</b>	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG Velocidad de imagen y ancho de banda controlables Tecnología Axis Zipstream en H.264 y H.265 VBR/ABR/MBR H.264/H.265		
<b>Configuración de imagen</b>	Compresión, saturación, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, Forensic WDR: Hasta 120 dB en función de la escena, desempañado, nivel de conmutación día/noche, asignación de tonos, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, congelación de imagen en PTZ, estabilización de imagen electrónica, perfiles de escena, 20 máscaras de privacidad de polígonos individuales		
<b>Red</b>			
<b>Seguridad</b>	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS <sup>a</sup> cifrado, control de acceso a la red IEEE 802.1X <sup>a</sup> , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro		
<b>Protocolos compatibles</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog		
<b>Integración del sistema</b>			
<b>Interfaz de programación de aplicaciones</b>	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX <sup>®</sup> y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en <a href="http://axis.com">axis.com</a> . Conexión a la nube con un solo clic ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile S y ONVIF <sup>®</sup> Profile T; las especificaciones están disponibles en <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>		
<b>Acciones de eventos</b>	Modo día/noche, ir a la posición predefinida, ronda de vigilancia, carga de imágenes o clips de vídeo a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico, notificación de correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap, superposición de texto, texto prioritario, grabación de vídeo en tarjeta SD y recurso compartido de red, modo WDR		
<b>Transmisión de datos</b>	Datos de evento		
<b>Ayudas de instalación integradas</b>	Contador de píxeles		
<b>Análíticas</b>			
<b>AXIS Object Analytics</b>	Clases de objeto: humanos, vehículos Condiciones de activación: cruce de línea, objeto en zona Hasta 10 escenarios Metadatos visualizados con cuadros limitadores codificados mediante colores Áreas de inclusión y exclusión por polígonos Configuración de perspectiva Evento de alarma de movimiento ONVIF		
<b>Aplicaciones</b>	Incluido AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection, gatekeeper avanzado, autotracker 2 Para consultar la compatibilidad con la AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> .		
<b>General</b>			
<b>Carcasa</b>	Clasificaciones IP66, NEMA 4X e IK10 Carcasa de aluminio, domo de policarbonato (PC) Color: blanco NCS S 1002-B, embellecedor repintable Para consultar las instrucciones de pintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.		
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC		
<b>Alimentación</b>	Axis PoE+ midspan 1 puerto: 100-240 V CA, 37 W máx. IEEE 802.3at, Tipo 2 Clase 4 Consumo de la cámara: 8 W típicos, 16 W máx. (PoE+ midspan no incluido)		
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Conector RJ45 (IP66) incluido		
<b>Almacenamiento</b>	Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256bit) Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) Para consultar las recomendaciones para tarjetas SD y NAS, visite <a href="http://axis.com">axis.com</a> .		
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -30 °C a 50 °C Temperatura máxima intermitente de 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)		
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)		

<b>Homologaciones</b>	<p><b>EMC</b>  EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Clase A,  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,  EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,  ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Clase A, KC KN35,  RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A</p> <p><b>Seguridad</b>  IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252</p> <p><b>Ambientales</b>  IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,  IEC 60068-2-27,, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66,  IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X</p> <p><b>Red</b>  NIST SP500-267, IPv6 USGv6</p>	<p><b>Accesorios opcionales</b>  AXIS T91B Mounts, AXIS T94A02L Recessed Mount, cable RJ45 para exteriores con conector premontado, AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port, embellecedores repintables  Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a></p> <hr/> <p><b>Software de gestión de vídeo</b>  AXIS Companion, AXIS Camera Station y el software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a></p> <hr/> <p><b>Idiomas</b>  Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional</p> <hr/> <p><b>Garantía</b>  Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>.</p>
<b>Dimensiones</b>	<p>Altura: 217 mm  ø 188 mm</p>	
<b>Peso</b>	2,5 kg	
<b>Accesorios incluidos</b>	<p>Conector RJ45 (IP66), montaje en techo duro, adaptador de tubo flexible, adaptador de tubo con perfil en U, guía de instalación, descodificador de Windows® (1 licencia de usuario), clave de autenticación AVHS, domo ahumado</p>	<p>a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (<a href="http://openssl.org">openssl.org</a>) y software criptográfico escrito por Eric Young (<a href="mailto:eyay@cryptsoft.com">eyay@cryptsoft.com</a>).</i></p> <p>Responsabilidad medioambiental:  <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a></p>