

GP2 CCTV Panel 1 PS 24V

방폭 전원 공급 장치

GP2 CCTV Panel 1 PS 24V는 ATEX, IECEx 및 EAC에 따라 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 인증된 전원 공급 장치입니다. 내부식성 에폭시 페인트로 마감 처리된 SAE 316L 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 퓨즈, 터미널, RJ45 커플러 및 방폭 카메라와 워셔 탱크에 24V AC를 제공하는 115/230V AC 변압기가 사전 마운트되어 있습니다. 작동 온도의 범위는 -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)입니다.

- > 부식 방지 처리된 스테인리스 스틸(SAE 316L) 하우징
- > 1, 2, 21 및 22 영역에서 사용 가능한 ATEX, IECEx 및 EAC 인증
- > 방폭 카메라와 워셔 탱크에 적합



GP2 CCTV Panel 1 PS 24V

일반		승인	안전
지원 제품	방폭 네트워크 카메라 방폭 PTZ 네트워크 카메라		IEC 60364-4-41 환경 EN 60529 IP66 폭발 EN 50014, EN 50018, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
인증 파트 코드	GP2 CCTV Panel 1		
케이스	IP66 등급 SAE 316L 스테인리스 스틸 케이스 내부식성 에폭시 페인트 마감 케이블 인입구 M20x1.5P 4개 인증된 스테인리스 스틸 플러그 및 광케이블 워셔가 장착된 인입구 1개	인증	ATEX II 2 G Ex d IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db 인증서: Baseefa 15ATEX0190 IECEX Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db -40°C ≤ T _{amb} ≤ 55°C 인증서: IECEX BAS 18.0002X EAC 1Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db 인증서: RU C-GB.T604.B.00616
지속성	PVC 없음		
설치환경	실내용/실외용		
전원	입력 120V AC, 최대 1.5A 230V AC, 최대 0.75A 24V AC, 최대 5A 출력 24V AC, 120W, 최대 5A	커넥터	RJ45 커플러, CAT6, 차폐 전원 및 워셔 제어용 터미널
작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)	치수	480 x 275 x 243mm(18.9 x 10.8 x 9.6인치)
		무게	85kg(187lb)
		보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility