

AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender

먼 거리를 커버할 수 있는 견고한 실외용 솔루션

AXIS T8129-E Outdoor Power over Ethernet Extender는 네트워크 범위를 확장할 수 있도록 설치가 쉬운 스마트한 솔루션을 제공하므로 추가 전원 공급 없이 Axis 네트워크 비디오 제품을 100m(328ft) 거리보다 먼 곳에 설치할 수 있습니다. 100m(328ft) 케이블이 추가될 때마다 익스텐더 한 개를 연결하여 이더넷과 PoE를 더 먼 거리까지 확장할 수 있습니다. 견고한 IP66/IP67 등급 인클로저를 사용하는 AXIS T8129-E는 열악한 환경 조건과 까다로운 온도에도 견딜 수 있습니다. 두 개의 이더넷 포트는 링크 속도, 이중 및 크로스오버를 자동으로 구성하며 풀 레이트 네트워크 처리량을 유지합니다.

- > 이더넷 및 PoE 연결을 100m(328ft) 제한을 초과하여 확장
- > IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 및 high PoE 60W와 호환
- > 견고한 IP66/IP67 등급 인클로저
- > 추가 전원 공급 필요 없음
- > 확장된 전체 거리에 풀 레이트 네트워크 제공



AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender

디스플레이		전원	최대 전력 소비량: 1.3W
데이터 속도	10/100Mbps 반이중/전이중	준수	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Axis High PoE, RoHS, WEEE, CE
거리	최대 거리는 연결된 제품, 전원 및 작동 조건에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 axis.com 을 참조하십시오. IEEE 802.3at의 경우 최대 200m(656.17ft) IEEE 802.3af의 경우 최대 300m(984.25ft)(2개)	마운팅	벽면 또는 선반
커넥터	차폐 또는 비차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B	설치환경	실외용
네트워크 케이블	차폐 또는 비차폐 카테고리 5 또는 이상	작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도 0 ~ 85% RH(비응축)
설치 및 관리	PoE 및 High PoE 활성 장치에 자동으로 직렬 전원을 전달하는 플러그 앤 플레이 설치	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class A, KC KN35 안전 IEC/EN/UL 62368-1
일반		치수	182.0 x 49.8 x 30.2mm(7.17 x 1.96 x 1.19인치)
케이스	IP66/IP67 등급 PVC 없음, 폴리카보네이트 케이스	무게	180g(6.35oz)
디스플레이 및 표시기	LED 표시기는 RJ45 커넥터에 있음 전원 표시기: PoE 활성(녹색) 네트워크 표시기: 링크/작동(노란색)	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility