

AXIS FA3105-L

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p avec éclairage IR

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit est un capteur avec dôme à face aplatie et discret et au design sphérique pour une plus grande flexibilité d'installation. Doté d'un éclairage infrarouge intégré et d'un masque IR automatique, cet équipement constitue le meilleur choix pour une vidéosurveillance discrète, de jour comme de nuit, dans des installations telles que les banques, les boutiques et les stations-service. Pour une utilisation avec AXIS FA Main Unit, AXIS FA3105-L offre une excellente qualité vidéo avec résolution HDTV 1080p et est doté de la fonction Forensic WDR pour une clarté garantie dans toutes les conditions d'éclairage. Il est livré avec une plaque de fixation pour un montage aisé et un câble de 8 m (26 pi) pour la connexion à une unité principale.

- > **Design sphérique pour une plus grande facilité d'installation**
- > **Infrarouge intégré pour filmer dans l'obscurité complète**
- > **Forensic WDR**
- > **Corridor Format pour les zones de couverture vidéo au format portrait**



AXIS FA3105-L

Caméra		Homologations	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)	CEM	55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Objectif	Iris fixe 3,13 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 103° Champ de vision vertical : 55°	Sécurité	IEC/EN/UL 62368-1, EN62471
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)	Environnement	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Plage dynamique étendue	Forensic WDR	Dimensions	57 mm (2 1/4 po) ø 72,7 mm (2 7/8 po)
Éclairage minimum	Couleur : 0,2 lux 0 lux avec l'éclairage infrarouge activé	Poids	88 g (0,19 lb)
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz	Configuration matérielle requise	AXIS FA54 Main Unit
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)	Éclairage infrarouge	Éclairage avec LED IR 850 nm longue durée de vie à basse consommation Portée maximale de 15 m (50 pi) ou plus, en fonction de la scène
Général		Accessoires fournis	Câble noir de 8 m (26 pi) support de fixation
Boîtier	Aluminium Plastique	Accessoires en option	AXIS F7315 Cable White 15 m
Développement Durable	Sans PVC	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Conditions d'utilisation	-20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)		