

## Видеосервер AXIS Camera Station S2008

Видеосервер «все в одном» со встроенным коммутатором для видеонаблюдения с высоким разрешением.

AXIS Camera Station S2008 — это полностью готовый к использованию компактный видеосервер со встроенным управляемым коммутатором PoE. AXIS S2008 зарекомендовал себя в качестве надежного решения для видеонаблюдения с разрешением до 4K. В систему уже загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station с универсальными лицензиями на 8 каналов и другое программное обеспечение, которое необходимо для работы системы. Для ускорения установки все необходимые настройки уже заданы. В AXIS S2008 использованы надежные компоненты оборудования: на видеосервер дается 3-летняя гарантия. ПО AXIS Camera Station, имеющее интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяет в полной мере использовать преимущества обширного диапазона камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Кроме того, поддерживается интеграция камер сторонних производителей.

- > **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE.**
- > **Надежные компоненты и всесторонняя поддержка.**
- > **Видеонаблюдение с разрешением до 4K.**
- > **Программное обеспечение AXIS Camera Station в комплекте.**
- > **Полная совместимость со всеми изделиями Axis.**



## Видеосервер AXIS Camera Station S2008

<b>Лицензии</b>	В комплект поставки входит 8 универсальных лицензий AXIS Camera Station.	<b>Разъемы</b>	8 портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с, 2 канала исходящей связи RJ45/SFP 10/100/1000 Мбит/с, 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 1 порт VGA, 1 порт HDMI, 1 порт eSATA,
<b>Процессор</b>	Intel i3-4360, 3,7 ГГц, кэш-память 4 МБ, 2С/4Т	<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 до 40 °С
<b>Память</b>	UDIMM 8 ГБ (2 x 4 ГБ), 1600 МГц, DDR3	<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °С
<b>Локальное хранение данных</b>	Жесткий диск для видеонаблюдения 4 ТБ (1 x 4 ТБ), кэш-память 64 МБ, SATA 6 Гбит/с.	<b>Соответствие стандартам</b>	EN/IEC/UL 60950-1; FCC, часть 15, класс А; VCCI, класс А; EN 55022, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 22, класс А; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3
<b>Коммутатор</b>	8 встроенных портов, общая мощность 140 Вт, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, до класса 4	<b>Размеры</b>	325 x 238 x 44 мм
<b>Видеокарта</b>	Intel HD Graphics 4600	<b>Масса</b>	3,5 кг
<b>Операционная система</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Монтажные кронштейны, руководство по установке, блок питания
<b>Передача видеопотока</b>	<b>Живой просмотр:</b> Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 4К. <b>Воспроизведение:</b> Режимы отображения: мультиэкранный 4 x 1080р или 1 x 4К. Поддержка 2 экранов.	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Видеосервер AXIS Camera Station S9001 Mk II Видеосервер AXIS Camera Station S9002 Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 Модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221 Дверной сетевой контроллер AXIS A1001
<b>Видеозапись</b>	Предназначено для записи с общей скоростью 128 Мбит в секунду.	<b>Гарантия</b>	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Общие характеристики</b>			
<b>Питание</b>	Макс. 280 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц (с внешним источником питания). 140 Вт выделено для PoE		

## AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте [axis.com](http://axis.com)

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)