

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Servidor e cliente prontos para usar para vigilância em UHD

O AXIS Camera Station S1116 Recorder é uma estação de trabalho pronta para usar validada para vigilância confiável em alta definição até 4K. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1116 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. A configuração do sistema pode ser facilmente importada do AXIS Site Designer, e o AXIS Camera Station permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de dispositivos de vigilância por vídeo Axis. Com discos rígidos de categoria corporativa, sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e capacidade de armazenamento expansível, o AXIS S1116 garante alto desempenho e confiabilidade para seu sistema.

- > **Fácil de instalar**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**
- > **Garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Licenças	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).	Streaming de vídeo	Visualização ao vivo: Até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 4K Reprodução: 4 x exibições divididas de câmera em 1080p ou 1 x exibição de câmera em 4K Suporte a dois monitores.
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 32 canais de vídeo e 64 portas	Gravação	Qualificado para gravação de até 32 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 256 Mbps por segundo.
Hardware			
Processador	Intel® Core™ i5	Geral	
Memória	8 GB	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 128 GB
Armazenamento	Disco rígido de categoria corporativa Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 8 TB (1 x 8 TB)	Condições operacionais	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
RAID	Níveis de RAID: 0, 1	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Placa gráfica	Intel® HD Graphics	Aprovações	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, Segurança IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Alimentação elétrica	360 W (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 5,0 – 2,5 A)	Dimensões	274 x 154 x 350 mm (10,8 x 6,1 x 13,8 pol.)
Conectores	Parte frontal: 1 x Conector de áudio universal 2 x USB 2.0 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Tipo C Parte traseira: 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 2 x DisplayPort™ 1.2 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x Saída de linha para áudio 1 x Porta serial	Peso	7,4 kg (16 lb)
Vídeo		Acessórios incluídos	Cabo de alimentação, teclado, mouse
		Acessórios opcionais	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility