

AXIS P5676-LE PTZ Camera

PTZ de alto desempenho com 4 MP e IR

Esta câmera PTZ de alto desempenho oferece qualidade de imagem de 4 MP com zoom óptico de 30x e IR. As tecnologias Forensic WDR e Lightfinder 2.0 garantem imagens com cores saturadas e detalhes nítidos de objetos em movimento mesmo em condições desafiadoras ou quase na escuridão total. A câmera oferece suporte à análise e inclui AXIS Object Analytics para detectar e classificar pessoas e veículos. Essa câmera econômica oferece recursos de segurança cibernética integrados para proteger seu sistema e prevenir acessos não autorizados. Além disso, a tecnologia Axis Zipstream com H.264/H.265 reduz significativamente os requisitos de largura de banda e armazenamento. E você ainda pode instalá-la em um AXIS Q6100-E using AXIS TP6901-E Adapter Bracket e desfrutar de visão geral 360° para consciência situacional total.

- > **4 MP com zoom óptico de 30x**
- > **Forensic WDR, Lightfinder 2.0 e iluminação IR**
- > **Suporte a recursos de análise avançados**
- > **Recursos de segurança cibernética integrados**
- > **Zipstream com suporte a H.264/H.265**



AXIS P5676-LE PTZ Camera

Modelos	AXIS P5676-LE 50 Hz AXIS P5676-LE 60 Hz	Rede	
Câmera		Segurança	filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,9 pol. com varredura progressiva	Protocolos de rede	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ^b , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, endereço Link-Local (configuração zero) IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ^b , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, endereço Link-Local (ZeroConf)
Lente	Varifocal, 4,5 – 135 mm, F1.6 – 4.6 Campo de visão horizontal: 57,1°– 2,1° Campo de visão vertical: 34,4°– 1,2° Distância de foco mínima: 1,3 m (4,3 ft) Controle P-Iris	Integração de sistemas	
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Interface de programação de aplicativo	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX ^c , metadados e AXIS Camera Application Platform (ACAP); especificações disponíveis em axis.com/developer-community . A ACAP inclui SDK nativo. One-click Cloud Connection ONVIF ^d Profile G, ONVIF ^d Profile M, ONVIF ^d Profile S e ONVIF ^d Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Iluminação mínima	Cor: 0,1 lux a 30 IRE F1.6 P/B: 0,01 lux a 30 IRE F1.6 0 lux com iluminação IR ativada Cor: 0,11 lux a 50 IRE F1.6 P/B: 0,03 lux a 50 IRE F1.6 0 lux com iluminação IR ativada	Condições de eventos	Áudio: reprodução de clipes de áudio, detecção de áudio Status do dispositivo: acima da temperatura de operação, acima ou abaixo da temperatura de operação, abaixo da temperatura de operação, falha do ventilador, endereço IP removido, perda de rede, novo endereço IP, falha de energia de PTZ, falha de armazenamento, sistema pronto, dentro da temperatura de operação Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção no armazenamento, problemas de integridade de armazenamento detectados E/S: entrada digital, acionador manual, entrada virtual MQTT: assinatura PTZ: falha de PTZ, movimento de PTZ, posição PTZ predefinida atingida, PTZ pronto Agendados e recorrentes: agendamento Vídeo: degradação média da taxa de bits, modo dia/noite, stream ao vivo aberto, violação
Velocidade do obturador	1/50000 s a 1/5 s com 50 Hz 1/62500 s a 1/5 s com 60 Hz	Ações de eventos	Clipes de áudio: reproduzir, parar Modo dia/noite Guard tour E/S: alternar E/S uma vez, alternar E/S enquanto a regra está ativa. Iluminação IR: ativar, usar luzes enquanto a regra está ativa MQTT: publicar Notificação: HTTP, HTTPS, TCP e email Sobreposição de texto Posições predefinidas Rastreamento automático PTZ: iniciar detecção temporária, ativar/desativar perfil Gravações: cartão SD e compartilhamento de rede Mensagens de interceptação SNMP: enviar, enviar enquanto a regra está ativa. Upload de imagens ou clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Modo WDR
Pan/Tilt/Zoom	Pan: 360° contínuo, 0,1° – 350°/s Inclinação: 0 – 90°, 0,1° – 350°/s Zoom: óptico de 30x, digital de 12x, total de 360x 256 posições predefinidas, flip nadir, guard tour limitado, fila de controle, indicador direcional na tela, definição de novo pan 0°, recuperação de foco, foco pontual	Auxílios de instalação integrados	Contador de pixels, guia de nivelamento
Sistema em um chip (SoC)		Análise	
Modelo	ARTPEC-7	AXIS Object Analytics	Classes de objetos: pessoas, veículos Condições de acionamento: Cruzamento de linhas, objetos na área, tempo na área ^{BETA} Até 10 cenários Metadados exibidos com trajetórias e caixas delimitadoras com código de cores Áreas de inclusão/exclusão poligonais Configuração de perspectivas Evento de ONVIF ^d Motion Alarm
Memória	1024 MB de RAM, 512 MB de flash		
Recursos de computação	Unidade de processamento de aprendizado de máquina (MLPU)		
Vídeo			
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main Motion JPEG		
Resolução	(16:9) 2688 x 1512 a 320 x 180		
Taxa de quadros	Até 60/50 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções		
Streaming de vídeo	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264, H.265 e Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis Tecnologia Axis Zipstream em H.264 e H.265 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 Modo de baixa latência Indicador de streaming de vídeo		
Configurações da imagem	Compactação, saturação, brilho, nitidez, contraste, contraste local, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, Forensic WDR: Até 120 dB dependendo da cena, remoção névoa, nível de alternância dia/noite, mapeamento de tons, ajuste fino do comportamento em baixa iluminação, rotação: 0°, 180°, sobreposição de texto e imagens, congelamento de imagem em PTZ, estabilização eletrônica de imagem, correção de distorção cilíndrica, 20 máscaras de privacidade poligonais e mosaicos individuais, auxílio de orientação PTZ, abertura-alvo Perfis de cena: forense, áreas internas, áreas externas, visão geral do tráfego		
Áudio			
Streaming de áudio	Áudio bidirecional via pareamento de alto-falantes de rede		
Codificação de áudio	24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Taxa de bits configurável		
Entrada/saída de áudio	Entrada para microfone ou áudio de linha, saída de áudio de linha (requer conector com sistema push-pull com 10 pinos Axis ou Axis Multicable C I/O Audio Power 1 m/5 m, não incluídos), controle de ganho automático		

Metadados	Dados do objeto: Classes: pessoas, rostos, veículos, placas de licença, segurança, posição Dados de eventos: Referência de produtor, cenários, condições de acionamento	Condições operacionais	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Temperatura de inicialização: -30 °C Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Aplicativos	Incluídos AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection Detecção de áudio, active gatekeeper Rastreamento automático 2 Suporte à AXIS Camera Application Platform, possibilitando a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações	EMC CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japão: VCCI Classe A Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A Segurança IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC 62471 grupo de risco 2 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 (Método B) Rede NIST SP500-267		
Segurança cibernética			
Segurança de borda	Software: Firmware assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest, proteção por senha, criptografia de cartões SD AES-XTS-Plain64 256bit Hardware: Inicialização segura, Axis Edge Vault com ID de dispositivo Axis, vídeo assinado, keystore (proteção de hardware com certificação CC EAL4+ de operações de criptografia e chaves)		
Segurança de rede	IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a , Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, filtragem de endereços IP		
Documentação	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS OS</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Lista de materiais (SBOM) do software AXIS OS Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity		
Geral			
Caixa	Classificações IP66, NEMA 4X e IK10 Caixa de policarbonato (PC) cor: branco NCS S 1002-B, capa repintável Para obter instruções de repintura da caixa e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis.	Dimensões	Altura: 242 mm (9,53 pol.) Ø 205 mm (8,1 pol.)
Alimentação elétrica	Consumo da câmera: típico 13 W (sem IR), máx. 29 W IEEE 802.3bt Tipo 3 Classe 6 Multiconector: 20 – 28 VCC, típico 13 W, máx. 30 W 20 – 24 VCA, típico 20 VA, máx. 43 VA (Midspan High PoE ou fonte de alimentação não incluídos)	Peso	2,5 kg (5,5 lb)
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Conector RJ45 push-pull (IP66) incluído Com conector com sistema push-pull com 10 pinos Axis ou Axis Multicable C I/O Audio Power de 1 m/5 m (não incluídos): Conector de E/S para entrada CC ou CA, 4 alarmes configuráveis Entradas/saídas: entrada para microfone/áudio, saída de áudio	Acessórios opcionais	Plugue RJ45 push-pull (IP66), guia de instalação, licença do decodificador Windows® para 1 usuário
Iluminação IR	OptimizedIR com LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética Com midspan de 30 W: Alcance de 200 m (656 ft) ou mais dependendo da cena. O alcance é reduzido temporariamente durante os movimentos de PTZ.	Software de gerenciamento de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos Axis disponíveis em axis.com/vms
Armazenamento	Suporte a cartões SD/SDHC/SDXC Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com	Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Sustentabilidade			
Controle de substâncias	Sem PVC RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018 REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu	Materiais	Conteúdo de plástico baseado em carbono reciclável: 22% (reciclado) Avaliado quanto à presença de minerais de conflitos de acordo com as diretrizes da OECD Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability
Responsabilidade ambiental	axis.com/environmental-responsibility A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org		

a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).