

## AXIS M5074 PTZ Camera

### 5倍光学ズーム搭載の手のひらサイズのPTZカメラ

AXIS M5074は、手のひらサイズの目立たないPTZカメラで、どこにでも適合するように設計されています。HDTV 720p/1MP解像度で鮮明で詳細な映像を提供します。5倍光学ズームと12倍デジタルズームのPTZ機能を備えているため、広範囲な全体表示とズームインによる詳細からのメリットを活用できます。内蔵マイクロフォンを搭載したこのプラグアンドプレイソリューションは、カメラの近くで悲鳴が検知されると必ず警告する悲鳴検知などの分析機能も備えています。さらに、内蔵のサイバーセキュリティ機能は、不正アクセスを防ぎ、システムを保護するのに役立ちます。

> 5倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム付きのPTZ

> オートフォーカスとWDR

> ビデオ分析機能を内蔵、

> H.264/H.265対応のZipstream

> サイバーセキュリティ機能を内蔵



# AXIS M5074 PTZ Camera

<b>カメラ</b>	
<b>イメージセンサ</b>	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	バリアフォーカル。2.2~11.0 mm、F1.4~F2.5 水平画角: 14° -71° 垂直視野: 8° -40° オートフォーカス
<b>最低照度</b>	カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4)
<b>シャッター速度</b>	1/17000秒~2秒
<b>パン/チルト/ズーム</b>	パン: ±179°、100°/秒 チルト: 90°、100°/秒 ズーム: 光学5倍、デジタル12倍 256のプリセットポジション、コントロールキュー、画面 上の方向表示、新しいパン0°の設定、オートフォーカスエ リア、フォーカスリコール
<b>システムオンチップ (SoC)</b>	
<b>モデル</b>	ARTPEC-7
<b>メモリー</b>	RAM 1024 MB、フラッシュ512 MB
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メインおよびハイ プロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
<b>解像度</b>	1280x720~320x180 (16:9)
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 ビデオストリーミングインジケータ
<b>画像設定</b>	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、ホワイトバランス、デナイトモード閾値、ロー カルコントラスト、トーンマッピング、露出モード、露出 ゾーン、圧縮、回転: 0°、180°、たる型歪曲の補正、オー バーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク
<b>音声</b>	
<b>音声ストリーミング</b>	単方向
<b>音声エンコーディング</b>	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、 G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可
<b>音声入力</b>	内蔵マイクロフォン
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号 化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)® ネットワークアクセスコント ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明 書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名 付きファームウェア、セキュアブート
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS®、 HTTP/2、TLS®, QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、 CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、 RTCP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、 DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (ZeroConf)
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX®, AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェ ア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、 ONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)
<b>画面上コントロール</b>	デナイト切り替え ビデオストリーミングインジケータ フォーカスリコールゾーン プライバシーマスク

<b>イベント条件</b>	音声: 音声検知 デバイスステータス: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温 度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削 除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレ ージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレ ージの健全性に関する問題が検出されました I/O: 手動トリガー、仮想入力 MQTTサブスクリプション PTZ: PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプリセットポジション に到達、PTZ準備完了 スケジュール、繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: 平均ビットレート低下、デナイトモード、ライ ブストリームオープン、いたずら
<b>イベントアクション</b>	デナイトモード MQTTパブリッシュ オーバーレイテキスト プリセットポジション 録画 ステータスLED WDRモード 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能内蔵</b>	レベルアシスタント、ピクセルカウンター
<b>分析機能</b>	
<b>アプリケーション</b>	<b>含まれるもの</b> AXIS Video Motion Detection、音声検知、いたずら警告、 ゲートキーパー、AXIS Scream Detection、AXIS Removed Object Detection 対応するアクセサリと組み合わせて使用することで、 追加の用途に対応できます。詳細については、Axis/パート ナーにお問い合わせください。 サードパーティ製アプリケーションのインストールを可 能にするAXIS Camera Application Platformのサポート、 axis.com/acapを参照
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP51準拠プラスチックケース、クリアドームカバー カラー: 白NCS S 1002-B 再塗装の手順については、製品のサポートページ を参照してください。保証への影響については、 axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセス してください。
<b>持続可能性</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用
<b>電力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.2 W、最大9.3 W
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
<b>動作条件</b>	0° C~45° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-30° C~60° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、KS C 9832 Class A、KS C 9835、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A <b>安全性</b> CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 <b>使用環境</b> IEC/EN 60529 IP51 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>外形寸法</b>	直径130 x 63 mm
<b>重量</b>	380 g

<b>付属アクセサリ</b>	AXIS M50 Mounting Kit、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS M50 Clear Dome Cover A その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <a href="http://axis.com/Vms">axis.com/Vms</a> で入手可能
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語

**保証** 5年保証に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([openssl.org](http://openssl.org)) によって開発されたソフトウェアとEric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

**環境責任:**  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)