

AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB)

季節を問わずクリアなビジョンを実現

AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB) は互換性のあるAxisポジショニングカメラの正面ウィンドウに、洗浄液をスプレーするウォッシャーキットです。本キットには23リットルタンク、洗浄液を最大で11 m噴出するポンプ、ホース、ノズル、そしてノズルサポートブラケットが含まれています。

- > 洗浄剤の吹き付け
- > 洗浄液を最大で11 m噴出
- > 23リットルのタンク容量
- > 特定のAxisポジショニングカメラと互換可能



AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB)

一般		チューブ長	11 m
対応製品	AXIS T99A10 Positioning Unit (ポジショニングユニット)	供給最大高	11 m、1 m/秒
	24 V AC/DC	動作条件	不凍液を使用、フルパフォーマンス: -10 °C ~ 60 °C 不凍液を使用、低温時の液体粘度上昇によるパフォーマンス低減: -25 °C ~ 60 °C
	AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras (ネットワークカメラ)		
	AXIS Q87 シリーズ		
ケーシング	タンク: ポリエチレン	保管条件	-40 °C ~ 65 °C
	ケージ: ステンレススチール	認証・認可	EMC EN 50130-4、EN 61000-6-3、EN 55032 Class B、 FCC Part 15 Subpart B Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、EAC 安全性 EN 60950-1、EN 60950-22、EN 62368-1 環境 IEC/EN 60529 IP66
	電子部品ケース: テクノポリマー		
	ノズルサポートブラケット: ステンレススチール		
外形寸法	301 x 410 x 348 mm	付属品	インストールガイド
重量	6.7 kg		
電源	230 V AC、0.5 A、50/60 Hz	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
	120 V AC、1 A、50/60 Hz		
	24 V AC、1.8 A、50/60 Hz		
タンク容量	23 L		
デリバリーヘッド	プラスチックホース、ステンレススチール製ノズル付き		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility