

AXIS M1065-LW Network Camera

Câmera sem fio HDTV 1080p avançada com armazenamento de borda

A AXIS M1065-LW oferece comunicação sem fio e suporte a cartão microSD para armazenamento de borda. Ela possui microfone embutido para gravação de áudio, um minialto-falante capaz de anunciar mensagens pré-gravadas e um sensor de movimento PIR que funciona até mesmo no escuro. Essa câmera com recurso WDR proporciona resolução de 1080p na taxa de quadros máxima, funcionalidade dia e noite com filtro de bloqueio de infravermelho mecânico e iluminação IR. Ela é fácil de instalar graças ao suporte para parede e quinas incluído e conta também com um campo de visão horizontal de 110°.

- > **Comunicação sem fio e armazenamento de borda**
- > **Microfone embutido e minialto-falante**
- > **Sensor de movimento PIR**
- > **Suporte para montagem na parede e em quinas**
- > **Iluminação IR**



AXIS M1065-LW Network Camera

Câmara	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva
Lentes	Distância focal fixa, 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 110° Campo de visão vertical: 61° Montagem M12, íris fixa, correção de IR
Dia e noite	Filtro de bloqueio de IR removível automaticamente
Iluminação mínima	Cor: 0,25 lux a 50 IRE F2.0 P/B: 0,05 lux a 50 IRE F2.0, 0 lux com iluminação IR ativada
Tempo do obturador	1/28000 s a 1/5 s com 50 Hz 1/32500 s a 1/5 s com 60 Hz
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.264 perfis Main, Baseline e High, Motion JPEG
Resoluções	1920 x 1080 HDTV 1080p a 320 x 240
Taxa de quadros	Até 25/30 fps (50/60 Hz) em todas as resoluções
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Axis Zipstream technology em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, nível de alternância dia/noite, rotação: 0°, 180°, sobreposição de texto e imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de imagens, WDR, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format
Áudio	
Streaming de áudio	Bidirecional, half duplex
Compressão de áudio	LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Taxa de bits configurável
Entrada/saída de áudio	Microfone integrado (pode ser desativado), alto-falante integrado de 82 dB-SPL (a 0,5 m/20 pol.)
Rede	
Interface sem fio	Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n a 2,4 GHz, a 5,2 GHz (canais 36, 40, 44, 48)
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticação digest, log de acesso de usuários WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botão de pareamento com WLAN (WPS), compatível com PBC Proteção contra atraso de força bruta
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Integração do sistema	
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com Conexão em nuvem com um clique ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Acionamento de eventos	Análise, eventos de armazenamento de borda PIR integrado
Ações de eventos	Upload de arquivos: FTP, HTTP, compartilhamento de rede e email Notificação: email, HTTP, HTTPS e TCP Gravação de vídeo e áudio em armazenamento de borda, Ativação de LED IR, reprodução de clipes de áudio, sobreposição de texto Buffer de vídeo pré e pós-alarma
Streaming de dados	Dados de eventos

Assistentes de instalação incorporados Contador de pixels

Análise

Aplicativos
Incluídos
 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard
 AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação
Com suporte
 Detecção de áudio
 AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking
 Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap

Geral

Segurança cibernética	Firmware assinado
Involucro	Policarbonato, alumínio, plástico reciclado Cor: Branco NCS S 1002-B Para obter instruções sobre repintura da capa ou do gabinete e o impacto sobre a garantia, consulte seu parceiro Axis.
Sustentabilidade	Sem PVC, 64% de plástico reciclado
Montagem	Rosca para tripé 1/4" – 20 UNC
Memória	512 MB de RAM, 256 MB de flash
Alimentação	4,75 – 5,25 VCC, típico 2,7 W, máx. 5,0 W
Iluminação por LED IR	Iluminação IR, LED com intensidade ajustável. Alcance de até 10 m (32 ft)
Conectores	Micro USB tipo B somente para alimentação RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Armazenamento	Suporte a cartão microSD/microSDHC/microSDXC Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com
Sensor PIR	Sensor de movimento infravermelho passivo (PIR). Alcance máximo: 6 m (19,7 ft)
Condições de operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KN24, KN35 Sem fio EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247, TELEC Segurança IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 Rede NIST SP500-267
Dimensões	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 pol.)
Peso	128 g (0,28 lb)
Acessórios incluídos	Fonte de alimentação, guia de instalação, suporte de montagem, base para mesa, 1 licença de usuário para decodificador Windows [®]
Acessórios opcionais	AXIS T8415 Installation Display AXIS T91A10 Mounting Kit AXIS Surveillance microSDXC [™] Card 64 GB Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Software de gestão de vídeo	Software de gerenciamento de vídeo AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

- a. *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org/) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*
- b. *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility