

AXIS Q3709-PVE Network Camera

Multisensor, multimegapíxel: visión completa de 180°. Una cámara.

La AXIS Q3709-PVE Network Camera es un domo fijo con múltiples sensores que proporciona una amplia vista completa con elevado nivel de detalle. Juntos, los tres sensores de la cámara ofrecen una vista panorámica de 180° con captura de movimiento sin saltos a una velocidad máxima de 30 imágenes por segundo en 3 x 4K o de 20 imágenes por segundo en resolución 33 MP. Las lentes con enfoque de fábrica eliminan la necesidad de enfoque manual. La cámara es eficaz para instalaciones interiores y exteriores, tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento y recibe alimentación mediante PoE+ estándar. La AXIS Q3709-PVE se entrega con un parasol que se puede pintar y que la protege del sol, de la lluvia y de la nieve. La cámara está equipada con detección de movimiento por vídeo así como con alarma antimani-pulación activa.

- > **Vista panorámica de 180° proporcionada por tres sensores**
- > **Instalación eficaz en bloque de una cámara**
- > **Objetivos con enfoque de fábrica**
- > **3 x 4K a 30 imágenes por segundo o hasta 33 MP de resolución a 20 imágenes por segundo**

ionamiento



AXIS Q3709-PVE Network Camera

Cámara		General	
Sensor de imagen	3 x CMOS de barrido progresivo de 1/2,3"	Carcasa	Carcasa de aluminio con clasificación IP66 y NEMA 4X y grado de protección a prueba de impactos IK10 con cubierta transparente de policarbonato y membrana deshumidificadora Elementos electrónicos encapsulados Tornillos cautivos (resistorx 30) Color: blanco NCS S1002-B Para consultar las instrucciones de repintado y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Lente	3 x objetivos, enfoque fijo, 5,0 mm, F2.8: Ángulo de visión horizontal combinado: 180°	Memoria	3 GB de RAM, 768 MB de Flash
De día y de noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4, 23,1 W máx., 16,7 W normal
Iluminación mínima	Color: 2 lux, F2.8 B/N: 0,4 lux, F2.8	Conectores	RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Velocidad de obturación	De 1/23250 s a 2/5 s	Almacenamiento	Compatibilidad con grabación en almacenamiento en red (NAS) dedicado
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal +/- 180° Vertical 18°-75°	Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 55 °C Control de temperatura Arctic: arranque a temperaturas tan bajas como -40 °C Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Homologaciones	EN 55022 Clase A, EN 50121-4, IEC62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN22 Clase A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10
Resoluciones	3 x (de 3840x2880 a 320x240)	Dimensiones	205x205x172 mm
Velocidad de imagen	3 x Ultra HD 4K: hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz 3 x 11 MP: hasta 16/20 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz 3 x 5 MP (16:9): hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz 3 x 5 MP (4:3): hasta 16/20 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz	Peso	2,2 kg parasol incluido
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/CBR H.264	Accesorios incluidos	Conector RJ45 (IP66), llave L, parasol, Guía de instalación, descodificador de Windows (licencia para 3 usuarios)
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control y zonas de exposición, compensación de contraluz, WDR-contraste dinámico, ajuste más preciso del comportamiento con poca luz, superposición de texto e imágenes, máscara de privacidad, alineación de capturas	Accesorios opcionales	Montajes AXIS Midspans PoE+ AXIS AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T8129 PoE Extender AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS P8221 Network I/O Audio Module Cables RJ45 con clasificación IP66 con conector (Cat-6) premontado Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital, posiciones predefinidas, ronda de vigilancia	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion versión 3, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/techsup/software
Red		Garantía	Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a /cifrado, control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, habilitado para compartir recursos según especificación CORS	a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Integración de sistemas			
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX [®] y AXIS Camera Application Platform; las especificaciones están disponibles en www.axis.com . ONVIF Profile S, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org		
Analíticas	Detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa Compatibilidad con la AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking y aplicaciones de terceros, véase www.axis.com/acap		
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local		
Acciones de evento	Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Superposición de texto		
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles		