

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board

Control board modulare per la gestione professionale delle telecamere e dei video

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board è un sistema modulare con tre distinte unità: joystick, tastierina e jog dial. AXIS T8311 Video Surveillance Joystick offre controllo immediato e preciso di tutte le telecamere PTZ di Axis. Con AXIS T8312 Video Surveillance Keypad, l'utente può spostarsi rapidamente tra aree di lavoro, telecamere, viste e preimpostazioni PTZ. AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial viene utilizzata per spostarsi all'interno di un video registrato. Le unità sono semplici da installare tramite l'interfaccia USB. Il sistema modulare consente agli utenti di scegliere una soluzione semplice (solo joystick), o una soluzione completa (tutti e tre i moduli) per la gestione delle telecamere e dei video.

- > [Sistema modulare](#)
- > [Controllo preciso di telecamere PTZ](#)
- > [Design professionale](#)
- > [Facile installazione](#)



Specifiche generali — tutti i modelli

Generale		Approvazioni
Alimentazione	Tramite interfaccia USB	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN/IEC/UL 62368-1, KC KN-32 Classe B KN 35, EN 60529 IP20
Alloggiamento	ABS policarbonato	
Condizioni di funzionamento	da 0°C a +60°C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Requisiti di sistema
Condizioni di immagazzinaggio	da -10°C a +60°C	Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), porta USB 2.0
		Prodotti compatibili
		Telecamere di rete Axis Codificatori video di rete Axis
		Garanzia
		Garanzia Axis di 3 anni, vedere axis.com/warranty

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

Funzionalità		Peso
Joystick a effetto Hall con tre assi: X/Y: per rotazione e inclinazione, Z: manopola per zoom Deviazione per delimitatore quadrato, ($\pm 15^\circ$) per XY, ($\pm 25^\circ$) per Z 6 tasti di scelta rapida con funzione personalizzabile		730 g
		Accessori inclusi
		Guida all'installazione, 1 x cavo USB da 200 cm (78,7 pollici) per la connessione a PC
		Software di gestione video
		AXIS Camera Station versione 5.17 o superiore, software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Generale		
Connettori	USB Tipo B	
Dimensioni	Altezza: 109 mm Larghezza: 182 mm Profondità: 181 mm	

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

Funzionalità		Peso
22 tasti con funzione personalizzabile		630 g
		Accessori inclusi
		1 x cavo USB da 40 cm (15,7 pollici) per la connessione delle unità, 1 x cavo USB da 200 cm (78,7 in) per la connessione al PC, Guida all'installazione
		Software di gestione video
		AXIS Camera Station versione 5.17 o superiore, software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Generale		
Connettori	2 x USB tipo A, 1 x USB tipo B	
Dimensioni	Altezza: 35 mm Larghezza: 182 mm Profondità: 181 mm	

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

Funzionalità		Peso
6 tasti di scelta rapida con funzione personalizzabile Angolo di azionamento shuttle 160°		630 g
		Accessori inclusi
		1 x cavo USB da 40 cm (15,7 pollici), 1 x cavo USB da 80 cm (78,7 in) per le connessioni tra le unità, Guida all'installazione
		Software di gestione video
		AXIS Camera Station versione 5.17 o superiore, software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Generale		
Connettori	USB Tipo B	
Dimensioni	Altezza: 45 mm Larghezza: 182 mm Profondità: 181 mm	

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility