

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Энергосберегающая ИК-подсветка для ночного охранного видеонаблюдения

Этот дополнительный комплект ИК-подсветки предназначен для наружных камер AXIS P13 Box Camera и некоторых камер AXIS Q16 Box Camera. Он обеспечивает экономичное охранное видеонаблюдение в полной темноте и включает энергосберегающие ИК-светодиоды 850 нм длительного срока службы радиусом действия 50 м и больше в зависимости от сцены. Этот комплект ИК-подсветки, соответствующий IP-66 и IK-10, можно легко подключить к самой камере и к ее электропитанию. Он предустанавливается на камеры AXIS P1377-LE и AXIS P1378-LE.

- > Система ИК-подсветки с дальностью действия до 50 м
- > Надежность благодаря соответствию IK10
- > Простая установка
- > Питание подается камерой



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Поддерживаемые продукты	Сетевая камера AXIS P1375-E Network Camera Сетевая камера AXIS P1377-LE Network Camera Сетевая камера AXIS P1378-LE Network Camera Корпусная камера AXIS Q1656-BE Box Camera Корпусная камера AXIS Q1656-BLE Box Camera Корпусная камера AXIS Q1656-LE Box Camera
Тип	Технология OptimizedIR с энергосберегающими ИК-светодиодами 850 нм с длительным сроком службы
Угол	120°
Расстояние	Дальность 50 м или более в зависимости от сцены
Питание	5,3 В, типичный 8 Вт, макс. 10 Вт
Окружающая среда	Для установки на открытом воздухе
Корпус	Алюминий и поликарбонат (окно)
Соответствие стандартам	ЭМС EN 50121-4, EN 55032, EN 55024, класс А, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс А, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32, класс А, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32, класс А, VCCI, класс А Безопасность IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471 Среда применения: IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10

Условия эксплуатации	От -40 °C до 60 °C Максимальная температура в соответствии с NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)
Условия хранения	От -40 °C до 65 °C Относительная влажность: 5–95 % (без образования конденсата)
Размеры	100 x 34 x 80 мм
Масса	270 г
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility