

Миниатюрный оптический блок AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

Нательная камера для всех

Миниатюрный оптический блок AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor крайне малозаметен и, следовательно, позволяет гибко выбрать положение для съемки, не привлекая внимания. Благодаря малому размеру, небольшому весу и удобному магнитному креплению устройство можно носить на легкой одежде, например на воротнике куртки или даже на футболке. Оптический блок AXIS TW1201 обладает теми же оптическими характеристиками, что и модель AXIS W100, и позволяет получать четкие изображения даже в неблагоприятных условиях. Поставляется в белом и черном цветах.

- > **Крайне малозаметен**
- > **Легкий**
- > **Такие же оптические характеристики, как у AXIS W100**
- > **Универсальное магнитное крепление**
- > **Для использования с AXIS W100**



Миниатюрный оптический блок AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

Камера	
Изображение	1/2,9", прогрессивная развертка, RGB, КМОП Чувствительность: 0,1 лк
Объектив	Фокусное расстояние 2,1 мм Горизонтальная область обзора: 141.4° Вертикальная область обзора: 82° Фиксированная диафрагма, F2,1
Скорость срабатывания затвора	От 1/32 000 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 000 с до 1/30 с при 60 Гц
Видео	
Сжатие видео	Профиль High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) (с AXIS W100)
Разрешение	1920x1080, 1280x720
Частота кадров	25 кадр/с при 50 Гц 30 кадр/с при 60 Гц
Широкий динамический диапазон	Широкий динамический диапазон (WDR) (с AXIS W100)
Передача видеопотока	Axis Zipstream для нательных камер (с AXIS W100)
Общие характеристики	
Материал корпуса	Степень ударопрочности IP54 Пластиковый корпус Цвет: черный NCS S 9000-N или белый NCS S 1002-B
Стойкость	Без ПВХ/БА/ХА

Разъемы	USB
Монтаж	Магнитный
Условия эксплуатации	От -20 °C до 55 °C Относительная влажность: 0–95 % (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 °C до 65 °C Относительная влажность: 10–90 % (без образования конденсата)
Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс B, EN 55035, FCC, часть 15, раздел B, класс B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32, класс B Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Среда применения: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IP54 по IEC/EN 60529
Размеры	45 x 45 x 23 мм Длина кабеля: 0,8 м
Масса	Камера: 40 г Крепление камеры: 13 г
Принадлежности в комплекте поставки	Миниатюрное кубическое магнитное крепление AXIS TW1905 Mini Cube Magnet M
Дополнительные аксессуары	Держатель кабеля AXIS TW1901 Cable Holder Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com .
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility