

AXIS TU6005 Plenum Cable

Câble Plénum pour la série AXIS F

Conçu pour une installation dans des espaces plénum, ce câble d'intérieur flexible et robuste est compatible avec les unités principales AXIS F91, les capteurs AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor et AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Avec un rayon de courbure de 32 mm (1,3 po), ce câble de données grande vitesse offre une capacité de bande passante élevée pour réduire la latence entre le capteur et l'unité principale. Il est disponible en deux longueurs différentes : 8 m (26 pi) et 20 m (65 pi).

- > **Certifié Plénum**
- > **Rayon de courbure de 32 mm (1,3 po)**
- > **8 m (26 pi) et 20 m (65 pi)**
- > **Connecteurs SMA-FAKRA robustes**



AXIS TU6005 Plenum Cable

Général

Alimentation

Impédance : 50 ohms

Fréquence

0–3 GHz

Connecteurs

SMA
FAKRA

Conditions de fonctionnement

–40 °C à 85 °C (–40 °F à 185 °F)
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

Agréments

UL CMP E329281

Dimensions

Couleur : noir
Durée : 8 m (26 pi) et 20 m (65 pi)
Ø 4 ±0,15 mm (0,16 po)
Longueur maximale des câbles interconnectés : 20 m (65 pieds)
Rayon de courbure : 32 mm (1,3 po)

Poids

8 m (26 pi) : 250 g (0,55 li)
20 m (65 pi) : 640 g (1,41 li)

Produits compatibles

Unités principales AXIS F91, capteurs AXIS F21,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Accessoires en option

Kit connecteur AXIS TU6006 FAKRA

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty