

Custodia per esterni AXIS T96B05

L'alloggiamento per esterni AXIS T96B05 consente il montaggio delle telecamere di rete AXIS della serie P39 all'esterno di veicoli e materiale rotabile, ad esempio autobus, tram e veicoli d'emergenza. L'alloggiamento è senza PVC ed è composto da una piastra di base in alluminio e polimeri resistente agli urti. AXIS T96B05 è conforme ai rigidi requisiti normativi del settore dei trasporti.

- > **Alloggiamento per il montaggio di telecamere di bordo all'esterno di veicoli e materiale rotabile**
- > **Conforme a IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 tipo 4X e IK09**
- > **Temperatura di esercizio da -40 °C a 60 °C**



Custodia per esterni AXIS T96B05

Prodotti supportati	Telecamera di rete AXIS P3904-R Mk II e AXIS P3905-R Mk II con obiettivo da 3,6 mm, 6 mm e 8 mm	Approvazioni	Queste certificazioni si applicano insieme alle telecamere di rete AXIS della serie P39 EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05 (approvazione E), EN 50498 Sicurezza IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (certificato CB), EN 45545 Ambiente IEC/EN 61373 categoria 1 classe B, IEC 60529 IP66/IP67, NEMA 250 tipo 4X, IEC/EN 62262 IK09, ISO 20653 IP6K9K, EN 50155:2017 classe OT2/ST2 (EN 50155:2007 classe TX), IEC 60721-3-5 classe 5M3 (vibrazioni e urti), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
Lente	Campo visivo orizzontale massimo^a 87° con obiettivo M12 da 3,6 mm 52° con obiettivo M12 da 6 mm 40° con obiettivo M12 da 8 mm	Dimensioni	Altezza: 56 mm ø 150 mm
Regolazione angolazione telecamera	Con obiettivo M12 da 3,6 mm Panoramica: 0° Inclinazione: 0° Con obiettivo M12 da 6 mm Panoramica: ±20° Inclinazione: 0°-15° Rotazione: ±175° Con obiettivo M12 da 8 mm Panoramica: ±30° Inclinazione: 0°-15° Rotazione: ±175°	Peso	540 g con telecamera di rete AXIS della serie P39
Generale		Accessori inclusi	Guida all'installazione, maschera di foratura Strumento per la copertura superiore Chiave Allen Kit strumento per l'obiettivo
Alloggiamento	Contenitore di alluminio e polimero resistente agli urti IK09 di classe IP66/IP67, IP6K9K e NEMA 4X Colore: bianco NCS S 1002-B	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty
Sostenibilità	Senza PVC	a. Obiettivi per telecamere di rete AXIS della serie P39	
Condizioni di funzionamento	da -40 °C a 60 °C Umidità: relativa 10-100% (con condensa)	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C		